



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5AB901
Typengenehmigung erteilt	20240731
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	AEBI-SCHMIDT
04 Typ	eSWINGO 200+
05 Typ; Variante/Version	eCOMPACT 200; A21/-, A22/-
06 Vorziffer	WSVS.E6S..175....
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	4525
10 Hersteller	AEBI SCHMIDT DEUTSCHLAND GmbH, DE-79837 St. Blasien
11 Herstellerplakette	rechts, in Führerkabine unterhalb des Fahrersitzes
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Rahmenlängsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	siehe Bemerkungen
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m1a
18 iA 1	5,86



19 Fahrzeug Vmax mech von	45
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Hydr.,Hochdruck, Kreise-A1+A2/A1;
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, Bremskraftregler A2
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Hydr., Federspeicher, Scheiben auf ...
25 Motor Marke	BOSCH
25 Motor Typ	SMG180/120 OHW
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	66.0
28 Leistung n	6033
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	A351B
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	4000
40 Länge bis	5200
41 Breite von	1300
41 Breite bis	1950
42 Höhe von	1985
42 Höhe bis	2350
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	920
43 Überhang hinten bis	930
44 Abstand Achse 1-2 von	1840
44 Abstand Achse 1-2 bis	1900
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1053
47 Spur Achse 1 bis	1073
48 Spur Achse 2 von	1053
48 Spur Achse 2 bis	1073
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3400
52 Leergewicht bis	5000



53 Garantiegewicht von	4500
53 Garantiegewicht bis	5000
54 Achsgarantie v von	2300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2680
54 Achsgarantie h bis	3100
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 205/65R17,5 129/127J; 6.00x17.5 / 225/70R15C 112/110R; 6.00x15
Bemerkungen Z1	15) v+h= ww. hydro-pneumatisch oder Schraubenfederung mit Stossdämpfern
Bemerkungen Z3	22) ...Kardanwelle
Bemerkungen Z4	Notlösung: mittels Handpumpe Druckaufbauzylinder am Federspeicher
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) A21/- / A22/-
Bemerkungen Z9	53) 4500 / 5000
Bemerkungen Z10	54) v= 2300 / 2300
Bemerkungen Z11	h= 2680 / 3100
Bemerkungen Z21	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z22	114 - Gelblicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz gestattet
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 45 km/h erforderlich