



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BA137
Typengenehmigung erteilt	20040617
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20050630
Erweiterung TG Positionen	'02/26/66/250/251
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	BOMAG
04 Typ	BW 24 R
05 Typ; Variante/Version	BW24R
06 Vorziffer	201530.....
07 Karosserieform Code	229
07 Karosserieform	Walze
10 EFKO-Code	4280
10 Hersteller	BOMAG GMBH, D-56135 BOPPARD
11 Herstellerplakette	rechts, vorn neben Motorhaube
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'2/8
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m3
18 iA 1	6,17



19 Fahrzeug Vmax mech von	22
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat.-hydr., Trommeln, auf alle HR
21 Hilfsbremse Z1	pneumat. Federspeicher, Scheibe auf Kardan
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CUMMINS
25 Motor Typ	B4.5-99C (FR91170)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4492
28 Leistung kW	74.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	386.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/01124A ummantelt, Kennz. nicht ersichtlich
32 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt acv
34 Motorkennzeichen	B4.5-99C
34 Motorkennzeichen	links, an Stirnradgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5070
40 Länge bis	5840
41 Breite von	2115
41 Breite bis	2305
42 Höhe von	3050
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	650
43 Überhang hinten bis	990
44 Abstand Achse 1-2 von	3800
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	10000
52 Leergewicht bis	24000
53 Garantiegewicht von	24000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12235
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12235
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	11.00-20 16PR; 7.50x20
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahmefahrzeug = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile <3000mm
Bemerkungen Z2	B= Ausnahmefahrzeug mit Wärmeschürzen = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile 3300mm
Bemerkungen Z4	21) Notlösung= Spanschraube an Zylinder
Bemerkungen Z6	40) A= 5070mm 41) A= 2115mm 43) A= 650mm
Bemerkungen Z7	B= 5840mm B= 2305mm B= 990mm
Bemerkungen Z9	47/48) 470mm, 500mm, 470mm; 4 Räder
Bemerkungen Z11	66) Gesamtzuggewicht 24000kg; Anhängelast nur zulässig im Rahmen von Art. 77 VRV; bei
Bemerkungen Z12	der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis: siehe Bemerkungen unter Rubrik 02
Bemerkungen Z17	B= 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Ueberhang vorne
Bemerkungen Z18	B= 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ..... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300cm <sup>2</sup> )