



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BA151
Typengenehmigung erteilt	20061122
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	BOMAG
04 Typ	BW24RH
05 Typ; Variante/Version	538
06 Vorziffer	101538.....
07 Karosserieform Code	229
07 Karosserieform	Walze
10 EFKO-Code	4280
10 Hersteller	BOMAG GMBH, D-56135 BOPPARD
11 Herstellerplakette	rechts, vor dem Aufstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, vor dem Aufstieg
14 Achsen/Räder	'2/8
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h3
18 iA 1	32,20
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum./hydr., Lamellen/Oelbad, auf HR
20 Betriebsbremse Z2	Inchpedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher
21 Hilfsbremse Z2	siehe Bemerkungen
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF4M2012 (CE74,9/4)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4038
28 Leistung kW	74.9
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	390.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/05727564 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	BF4M2012
34 Motorkennzeichen	Plakette, hinten unten am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum vorne, seitlich
35 Geräuschdämpfung Z2	links und rechts teilweise mit Absorptions-
35 Geräuschdämpfung Z3	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4995
40 Länge bis	5450
41 Breite von	2125
41 Breite bis	2440
42 Höhe von	3090
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	675
43 Überhang hinten bis	880
44 Abstand Achse 1-2 von	3700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	12000
52 Leergewicht bis	24000
53 Garantiegewicht von	24000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	11.00-20 18PR
Bemerkungen Z1	21) orig. nicht abstufbar. Wird vom TG-Inhaber
Bemerkungen Z2	mit manuell betätigtem Ventil nachgerüstet
Bemerkungen Z4	47) 550/550/550mm
Bemerkungen Z6	48) 550/550/550mm
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlag
Bemerkungen Z13	118 - Geschwindigkeit max. 20 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich