



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 5BA202 |
| Typengenehmigung erteilt | 20171207 |
| gültig für Importdatum bis | 20191231 |
| Erweiterung TG vom: | 20190305 |
| Erweiterung TG Positionen | 'Bem |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | BOMAG |
| 04 Typ | BW 174 AP-4f |
| 05 Typ; Variante/Version | BW 174 AP-4f |
| 06 Vorziffer | 101870..... |
| 07 Karosserieform Code | 229 |
| 07 Karosserieform | Walze |
| 10 EFKO-Code | 4280 |
| 10 Hersteller | BOMAG GMBH, D-56135 BOPPARD |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich vor Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, unterhalb Herstellerschild |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 Stahlbandagen |
| 16 Lenkung | elektro-hydraulisch; Drehschemel |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h1 |
| 18 iA 1 | 25,10 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 12 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydrostatischer Antrieb |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydr., Federspeicher, nicht abstufbar |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Lamellen an Radnabenmotoren vorn/hinten |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | DEUTZ |
| 25 Motor Typ | TCD 3.6 L4(CFVI74BU) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3621 |
| 28 Leistung kW | 74.4 |
| 28 Leistung n | 2000 |
| 29 Md. max Nm | 410.0 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | TCD 3.6 L4 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Oben auf Ventildeckel |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |



| | |
|--------------------------|-------|
| 40 Länge von | 4420 |
| 40 Länge bis | 5530 |
| 41 Breite von | 1826 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 3000 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 610 |
| 43 Überhang hinten bis | 1720 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3200 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 0 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 9000 |
| 52 Leergewicht bis | 12000 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 53 Garantiegewicht von | 11100 |
| 53 Garantiegewicht bis | 12000 |
| 54 Achsgarantie v von | 6000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 8000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v+h= Stahlbandagen 1680x d=1220mm |
| Bemerkungen Z1 | 16) VA-, HA-, Allrad- und Allrad-Parallellenkung |
| Bemerkungen Z3 | 21) Notlösung= Druckaufbau über Handpumpe im Motorraum |
| Bemerkungen Z5 | 30) KP: bestehend aus: 1/0460.... (DOC) / 1/0460.... (DPF) |
| Bemerkungen Z6 | K: bestehend aus: 1/0460.... (SCR1) / 1/0460.... (SCR2) |
| Bemerkungen Z8 | 36) Anbringungshöhe Rückstrahler technisch bedingt |
| Bemerkungen Z10 | 40) 5530 mm mit Splitstreuer |
| Bemerkungen Z12 | 52) mit vollem Wassertank zu 700 Liter |
| Bemerkungen Z14 | 53) 12000 kg mit Splitstreuer |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15 km/h erforderlich |