



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BA230
Typengenehmigung erteilt	20230413
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20240617
Erweiterung TG Positionen	'19/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	BOMAG
04 Typ	BW154 ACP-5
05 Typ; Variante/Version	BW154 ACP-5; -/-
06 Vorziffer	101871.....
07 Karosserieform Code	229
07 Karosserieform	Walze
10 EFKO-Code	4280
10 Hersteller	BOMAG GMBH, D-56135 BOPPARD
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich vor Aufstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich vor Aufstieg
14 Achsen/Räder	'2/v= Stahlbandage, h= 4 Räder
16 Lenkung	elektro-hydraulisch; Drehschemel
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	25,10
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	8
19 Fahrzeug Vmax autom bis	12
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Federspeicher, nicht abstufbar
21 Hilfsbremse Z2	Lamellen an Radnabenmotoren vorn/hinten
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V3307-CR-EW09M
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3300
28 Leistung kW	54.6
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	261.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	V3307-T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	4003
40 Länge bis	5621
41 Breite von	1751
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3019
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	563
43 Überhang hinten bis	2175
44 Abstand Achse 1-2 von	2890
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	8300
52 Leergewicht bis	10900



53 Garantiegewicht von	10400
53 Garantiegewicht bis	10900
54 Achsgarantie v von	4800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= Stahlbandage; Breite= 1500mm, d= 1100mm
70 Reifen Felgen	h= 11.00-20 18PR; 7.5x20.00
Bemerkungen Z1	16) VA-, HA-, Allrad- und Allrad-Parallelenkung
Bemerkungen Z3	21) Notlösung= Druckaufbau über Handpumpe im Motorraum
Bemerkungen Z5	36) Anbringungshöhe Rückstrahler technisch bedingt
Bemerkungen Z7	40) 5621 mm mit Splitstreuer
Bemerkungen Z9	52) mit vollem Wassertank zu 550 Liter
Bemerkungen Z11	53) 10900 kg mit Splitstreuer
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 10 resp. 15 km/h erforderlich