



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BA601
Typengenehmigung erteilt	19970212
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	BOSCHUNG
04 Typ	B-2
05 Typ; Variante/Version	B-2
06 Vorziffer	TBS51BA24.....
07 Karosserieform Code	190
07 Karosserieform	Schneeräumung
10 EFKO-Code	2713
10 Hersteller	MARCEL BOSCHUNG AG, 1530 Payerne
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts an Mittelkonsole
12 Fahrgestellnummer	unter Motorhaube, links oben auf Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h=Querblattfedern
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	4,13
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,2-Kreis,Scheiben,auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Aussenband,auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	mech.,Aussenband,auf Getriebewelle
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	HR494HT
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2776
28 Leistung kW	73.5
28 Leistung n	3200
29 Md. max Nm	237
29 Md. max n	1900
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/12943 (Imp)
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/12829 (Imp)
34 Motorkennzeichen	03A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, vorn seitlich am Motorblock + Plakette, an Stirnseite
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube oben und seitlich sowie Motorraum
35 Geräuschdämpfung Z2	vorne (Kabinenrückwand) mit Absorptions-
35 Geräuschdämpfung Z3	material belegt



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4300
40 Länge bis	0
41 Breite von	1580
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2500
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1700
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1000
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1070
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1070
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3330
52 Leergewicht bis	3500
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1650
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/75R14 C 106 N 6.00x14 ET45
70 Reifen Felgen	195R14 C 106 N 8PR
Bemerkungen Z1	16) Allradlenkung wahlweise steuerbar= Vorder-, Hinter-, Allrad- oder Hundeganglenkung
Bemerkungen Z3	36) Höhe der Stand- und Abblendlichter sowie der Richtungsblinker vorne technisch bedingt
Bemerkungen Z5	52) Total 3330 kg / v 2180 kg / h 1150 kg; Basisfahrzeug mit Schneefrässchleuder 'BFS15'
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z18	116- Gelblicht erforderlich; Verwendung nur beim Winterdienststeinsatz gestattet
Bemerkungen Z19	137- Markierung: Schutzvorrichtung über Frästrommel
Bemerkungen Z20	138- Schutzvorrichtung: über Frästrommel vorn



Bemerkungen Z21

141- Sicherung: Schneefrässchleuder hochziehen (Fahrstellung) und sichern
Auswurfkamin nach rechts abklappen

Bemerkungen Z22

und mech. sichern; Hinterradlenkung für Ueberführungsfahrten blockieren
