



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BA603
Typengenehmigung erteilt	19980417
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	BOSCHUNG
04 Typ	Olympic P 5987
06 Vorziffer	5873.H3.0...
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	2713
10 Hersteller	MARCEL BOSCHUNG AG, 1530 Payerne
11 Herstellerplakette	in Führerkabine, rechts seitlich auf Tunnel
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Rahmen, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Blattfedern, h= keine
16 Lenkung	hydrop., VR- oder Allradlenkung
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	14,14
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-X, Trommeln/Trommeln, Brems-
20 Betriebsbremse Z2	kraftbegrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	D8J
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1905
28 Leistung kW	44
28 Leistung n	3050
29 Md. max Nm	155
29 Md. max n	2200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5987.0316.4 od. 5987.0318.1 (Austritt aa)
34 Motorkennzeichen	D8J
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links auf Motor
35 Geräuschkämpfung Z1	Kühlerverschalung vorn, Motorraum vorn und
35 Geräuschkämpfung Z2	seitlich teilweise, Abschirmblech über Aus-
35 Geräuschkämpfung Z3	pufftopf sowie Wanne unter Motor und Getriebe
35 Geräuschkämpfung Z4	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4915
40 Länge bis	0
41 Breite von	1400
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2000
42 Höhe bis	2160
43 Überhang vorne von	1900
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1260
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1755
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1020
47 Spur Achse 1 bis	1055
48 Spur Achse 2 von	1020
48 Spur Achse 2 bis	1055
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2900
52 Leergewicht bis	4000
53 Garantiegewicht von	4000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/75R14C 106N; 5 1/2x14
70 Reifen Felgen	255/60R15 102S; 7 x15
Bemerkungen Z1	40) mit Frontbesen
Bemerkungen Z2	52) mit Frontbesen, leerem Wassertank und leerem Kehrgutbehälter
Bemerkungen Z3	70) kann auf VA nur mit kurzem Diesel-/Hydrauliktank, Länge 860 mm, Teile-Nr. 5985.0902.1, montiert werden
Bemerkungen Z4	(Lenkeinschlag)
Bemerkungen Z14	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z15	101 - Anzahl Plomben: 2 / Anbringungsorte: an Vollastanschlag und an Deckel zu Verstellerschraube des Hydromotors
Bemerkungen Z16	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt (Verwendung nur auf Hauptstrassen ausserorts gestattet)
Bemerkungen Z17	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich