



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BA605
Typengenehmigung erteilt	20000217
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	BOSCHUNG
04 Typ	Jetbroom BJB 8000
05 Typ; Variante/Version	BJB 8000
06 Vorziffer	TBS50J.7..31.....
07 Karosserieform Code	320
07 Karosserieform	Reinigungsmaschine
10 EFKO-Code	2713
10 Hersteller	MARCEL BOSCHUNG AG, 1530 Payerne
11 Herstellerplakette	rechts, an Türinnenseite
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A a.W. V
18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	7,94



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	83
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum.,Kreise-V/H,Trommeln/Trommeln,ABS
21 Hilfsbremse Z1	pneum.,Federspeicher,Trommeln/Trommeln
21 Hilfsbremse Z2	abstufbar;Notlösevorr.=Spindel an Zyl.
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruck nicht abstufbar
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	BF6M1015C (Code 300G/2)
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	11906
28 Leistung kW	300.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	1960.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/31058820000 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	BF6M1015C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, vorn rechts am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Kabinenunterboden sowie Seitenbleche beid-
35 Geräuschdämpfung Z2	seitig vom Motor mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z3	belegt



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8710
40 Länge bis	0
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3400
42 Höhe bis	3590
43 Überhang vorne von	1590
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1720
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	5400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2070
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	2070
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	13380
52 Leergewicht bis	26000
53 Garantiegewicht von	26000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	14000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	35000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	445/75R22.5 170J 14.00x22.5 ET105 Stahl
70 Reifen Felgen	(GOOD YEAR = 14200 kg pro Achse)
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Gesamtgewicht = 24000 kg, Achslasten = 12000 kg
Bemerkungen Z3	16) Allradlenkung analog mit geschwindigkeitsabhängiger Lenkwinkeleinstellung bis 35 km/h oder
Bemerkungen Z4	parallel (Hundegang) mit sep. Betätigung
Bemerkungen Z6	36/52) Basisfahrzeug ohne An- und Aufbaugeräte
Bemerkungen Z7	a.W. lieferbar mit diversen Arbeitsgeräten:
Bemerkungen Z8	Schmutzbehälter Typ KSB9 40) + 160 mm 41) 52) 1580 kg
Bemerkungen Z9	Hecksauggerät + 1300 mm 500 kg
Bemerkungen Z10	Kehrblasgerät KBG 4300 4600 mm 2070 kg
Bemerkungen Z11	Kehrsauggerät KBG 4300 4600 mm 2670 kg
Bemerkungen Z12	Pflug MF10.3 + 1820 mm 6400 mm 1980 kg
Bemerkungen Z13	Streuautomat STA 95.50... + 1220 mm 1610 kg



Bemerkungen Z14	Flüssigausbringanlage	+ 1220 mm	250 kg
Bemerkungen Z15	Böschungsmähgerät		
Bemerkungen Z17	73) Aufbaumotor: Marke: KHD; Typ: BF6M1015C (Code 300G/4); Motorkennzeichen: BF6M1015C		
Bemerkungen Z18	Leistung: 300,00 kW bei 2100/min; Emissionscode: ACBA		
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:		
Bemerkungen Z22	110- Gelbes Gefahrenlicht bewilligt		
Bemerkungen Z23	125- Sonderbewilligung erforderlich		
Bemerkungen Z24	160- Sichern: Arbeitsgeräte in Fahrstellung mechanisch od. mit Sperrventilen		