



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BA607
Typengenehmigung erteilt	20001027
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	20010725
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	BOSCHUNG
04 Typ	Snowbooster
05 Typ; Variante/Version	P5960
06 Vorziffer	TBS50DA44.31.....
07 Karosserieform Code	190
07 Karosserieform	Schneeräumung
10 EFKO-Code	2713
10 Hersteller	MARCEL BOSCHUNG AG, 1530 Payerne
11 Herstellerplakette	in Kabine, links am Fahrersitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, beim Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (h=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	13,69



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Hochdruck,Kreise-V/H,Lamellen im
20 Betriebsbremse Z2	Oelbad,auf VA+HA
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher,Mehrscheiben im Oelbad,auf VA
23 Dauerbremse	mech. Notlösung= Gestänge lösen
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF6M1013FC (Code C223)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7146
28 Leistung kW	223.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	1000.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/68302 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	BF6M1013FC
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links vorn seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1(Schiebetüre an Rückwand)
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6350
40 Länge bis	0
41 Breite von	1894
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2885
42 Höhe bis	3430
43 Überhang vorne von	2400
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1650
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1490
47 Spur Achse 1 bis	1540
48 Spur Achse 2 von	1490
48 Spur Achse 2 bis	1540
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6330
52 Leergewicht bis	12000
53 Garantiegewicht von	12000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6750
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	6000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	6000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	335/80R20 147K 11.00x20
70 Reifen Felgen	405/70R20 152J 13.00x20
Bemerkungen Z1	16) vier Lenkungsarten= Vorderrad, Hinterrad, Allrad-Analog und Allrad-Parallel (Hundegang)
Bemerkungen Z2	Bei aktiver Allradlenkung ist die Fahrgeschwindigkeit auf 30 km/h beschränkt; bei verriegelter HA,
Bemerkungen Z3	automatische Freigabe der Vmax. 45 km/h
Bemerkungen Z5	36) Beleuchtungseinheiten vorn an Kabinendach, auf Beleuchtungsträger schiebbar, technisch bedingt
Bemerkungen Z6	Zusätzliche Beleuchtungseinheiten hinten, mit Wechselschaltung, auf ausschwenkbaren Beleuchtungsträger,
Bemerkungen Z7	für den Arbeitseinsatz versenkbar
Bemerkungen Z8	In der Höhe um 620 mm verstellbare Führerkabine, für den Arbeitseinsatz bis 30 km/h
Bemerkungen Z9	Kotschutzlappen hinten erforderlich
Bemerkungen Z10	Notausstieg= Dachluke
Bemerkungen Z12	52) 9000 kg Basisfahrzeug mit Schneefrässchleuder 'FS2.3', ohne Auswurfkamin
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z17	104- 1 Zusatzspiegel erforderlich. Anbringungsort: links nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z18	116- Gelbes Gefahrenlicht bewilligt. Verwendung nur beim Winterdienstinsatz gestattet
Bemerkungen Z19	118- Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z20	138- Schutzvorkehrungen/Markierung: Gummischutzlappen über Fräswalze
Bemerkungen Z21	139- Vor der Fahrt entfernen: nicht abklappbarer Auswurfkamin (12m-Sichtkreis)
Bemerkungen Z22	160- Sichern: Fräswerk gegen Absenken. Hinterradlenkung für Ueberführungsfahrten blockieren (automatisch)
Bemerkungen Z23	Anbringen: Beleuchtungsträger hinten ausschwenken. Hydraulisch abklappbarer Auswurfkamin in Fahrstellung