



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BA611
Typengenehmigung erteilt	20001227
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20010606
Erweiterung TG Positionen	'06/19/70
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	BOSCHUNG
04 Typ	Olympic25 4x2
05 Typ; Variante/Version	P5945
06 Vorziffer	TBS51KH...313....
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	2713
10 Hersteller	MARCEL BOSCHUNG AG, 1530 Payerne
11 Herstellerplakette	in Fahrerhaus, rechts vorn seitlich an Armaturenkonzole
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen vor Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Blattfederung, Stossd./ h=Kunststoffelement
16 Lenkung	hydrostatisch; VR oder Allradlenkung
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	14,14



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Trommeln/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	Bremskraftregler auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	AVM
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1896
28 Leistung kW	63.0
28 Leistung n	3100
29 Md. max Nm	215.0
29 Md. max n	1900
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/59450249 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	AVM
34 Motorkennzeichen	links, seitlich am Schwungradgehäuse
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum links seitlich sowie -abdeckung
35 Geräuschdämpfung Z2	oben und Schalldämpferverschalung mit
35 Geräuschdämpfung Z3	Absorptionsmaterial belegt.
35 Geräuschdämpfung Z4	Absorptionswanne unter Motor/Hydraulikpumpen



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5100
40 Länge bis	0
41 Breite von	1500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1965
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1990
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1260
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1850
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1045
47 Spur Achse 1 bis	1055
48 Spur Achse 2 von	1045
48 Spur Achse 2 bis	1055



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3100
52 Leergewicht bis	4000
53 Garantiegewicht von	4000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2550
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/70R15C 109R; 6x15 ET27,5
70 Reifen Felgen	255/60R15 102S; 7x15 ET27,5 (Eintrag Fz-Ausweis, Ziffer 249 / 2415kg bei 25km/h, 2295kg bei 30km/h; HA)
Bemerkungen Z1	36) a.W. umschaltbare Fern-, Abblend- und Standlichter sowie Richtungsblinker an Kabinendach
Bemerkungen Z3	52) mit leerem Wasstank (300 Liter), leerem Kehrgutbehälter (1500 Liter) und Frontbesen
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Schwenkwinkelbegrenzungsschraube (Plastikhülse) am Hydraulik-Fahrmotor
Bemerkungen Z21	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet