



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# BOSCHUNG Pony

Typengenehmigungs-Nr.: 5BA616

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	5BA616
Typengenehmigung erteilt	20031211
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20050727
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsbart Code	107
02 Fahrzeugsbart	Basisfahrzeug
10 EFKO-Code	2713

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	BOSCHUNG
04 Typ	Pony
05 Typ; Variante/Version	P4
06 Vorziffer	TBS50T.4..312....
07 Karosserieform Code	0
10 Hersteller	MARCEL BOSCHUNG AG, 1530 Payerne
11 Herstellerplakette	in Kabine, links seitlich unter Nebensitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger über Vorderachse

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	64B/3 (HR494HT3)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2776
28 Leistung kW	59
28 Leistung n	2600



29 Md. max Nm	230
29 Md. max n	1900
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5955 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	64B/3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich am Motorblock und Plakette vorn am Zylinderkopf
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum oben mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Blattfeder, Stossdämpfer; h= Cantilever
16 Lenkung	hydrostatisch; VR- oder Allradlenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	12,14

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher, Trommeln, auf HR

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2180
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1044
47 Spur Achse 1 bis	1148
48 Spur Achse 2 von	1044
48 Spur Achse 2 bis	1148
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	2730
52 Leergewicht bis	5000



53 Garantiegewicht von	5000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2730
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2730
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	350

## Reifen und Felgen



69 Reifen Felgen

225/70R15C 112R M+S; 7x15 ET67/15

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	16) Allrad-, HR- oder Allrad-Parallelenkung wird in Fahrstufe h2 automatisch hydraulisch ausgeschaltet
Bemerkungen Z3	36) a.W. umschaltbare Fern-, Abblend-, Standlichter, Richtungsblinker an Kabinendach
Bemerkungen Z5	52) 2730 kg mit Frontanbauplatte und Standardbrücke
Bemerkungen Z7	66) gebremst 7500 / ungebremst 5000
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	101 - Anzahl Plomben: 2 / Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube, an Hydraulikmotor
Bemerkungen Z22	118 - Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	5BA616
Marke	BOSCHUNG
Typ	Pony
Leergewicht_von	2730
Leergewicht_bis	5000
Garantiegewicht_von	5000
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	h2
iAchse	'12.14
Vmax_von	45
Vmax_bis	0
Motormarke	VM
Motortyp	64B/3 (HR494HT3)
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
Treibstoff	D
Hubraum	2776
Leistung	59
Leistung_bei_n_min	2600



Drehmoment	230
Drehmoment_bei_n_min	1900
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AFAG
Emissionscode	D01
ET-CO	430
ET-THC	50
ET-NMHC	0
ET-NOx	4760
ET-THC+NOx	0
ET-PM	87
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0



TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20031211
GeräuschCode	GDAP
Fahrgeräusch	77.3
Standgeräusch	82
Standgeräusch_bei_n/min	1950