



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BA617
Typengenehmigung erteilt	20031211
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20050727
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	BOSCHUNG
04 Typ	Pony
05 Typ; Variante/Version	P2
06 Vorziffer	TBS51TH2..312....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2713
10 Hersteller	MARCEL BOSCHUNG AG, 1530 Payerne
11 Herstellerplakette	in Kabine, links seitlich unter Nebensitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Blattfeder, Stossdämpfer; h= Cantilever
16 Lenkung	hydrostatisch; VR- oder Allradlenkung
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	12,14



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher, Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	64B/3 (HR494HT3)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2776
28 Leistung kW	59.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	230.0
29 Md. max n	1900
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5955 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	64B/3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich am Motorblock und Plakette vorn am Zylinderkopf
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum oben mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschdämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2180
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1044
47 Spur Achse 1 bis	1148
48 Spur Achse 2 von	1044
48 Spur Achse 2 bis	1148
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2730
52 Leergewicht bis	5000
53 Garantiegewicht von	5000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2730
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2730
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	350
69 Reifen Felgen	225/70R15C 112R M+S; 7x15 ET67/15
Bemerkungen Z1	16) Allrad-, HR- oder Allrad-Parallelenkung wird in Fahrstufe h2 automatisch hydraulisch ausgeschaltet
Bemerkungen Z3	36) a.W. umschaltbare Fern-, Abblend-, Standlichter, Richtungsblinker an Kabinendach
Bemerkungen Z5	52) 2730 kg mit Frontanbauplatte und Standardbrücke
Bemerkungen Z7	66) gebremst 7500 / ungebremst 5000
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	101 - Anzahl Plomben: 2 / Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube, an Hydraulikmotor