



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 5BA621 |
| Typengenehmigung erteilt | 20071120 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 50 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSMASCHINE |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsubart | Basisfahrzeug |
| 04 Marke | BOSCHUNG |
| 04 Typ | Pony |
| 05 Typ; Variante/Version | P4-T |
| 06 Vorziffer | TBS..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 2713 |
| 10 Hersteller | MARCEL BOSCHUNG AG, 1530 Payerne |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, links seitlich unter Nebensitz |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger über Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= Blattfeder, Stossdämpfer; h= Cantilever |
| 16 Lenkung | hydrostatisch; VR- oder Allradlenkung |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h2 |
| 18 iA 1 | 12,14 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 45 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | ALB auf HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | hydr. Federspeicher, Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | VM |
| 25 Motor Typ | 56C/3 (R754EU4) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2970 |
| 28 Leistung kW | 72.0 |
| 28 Leistung n | 2600 |
| 29 Md. max Nm | 340.0 |
| 29 Md. max n | 1350 |
| 30 Abgasreinigung | 1/43329 Austritt aau |
| 34 Motorkennzeichen | 56C/3 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, seitlichMotorblock und Plakette vorn am Zylinderkopf |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraum oben sowie Seitenwände unten |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2180 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1044 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1148 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1044 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1148 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 2730 |
| 52 Leergewicht bis | 5000 |
| 53 Garantiegewicht von | 5000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2730 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2730 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 3500 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 3500 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 350 |
| 69 Reifen Felgen | 225/70R15C 112R M+S; 7x15 ET67/15 |
| Bemerkungen Z1 | 16) Allrad-, HR- oder Allrad-Parallelenkung wird in Fahrstufe h2 automatisch hydraulisch ausgeschaltet |
| Bemerkungen Z3 | 36) a.W. umschaltbare Fern-, Abblend-, Standlichter, Richtungsblinker an Kabinendach |
| Bemerkungen Z5 | 52) 2950 kg mit Frontanbauplatte |
| Bemerkungen Z7 | 66) gebremst 7500 / ungebremst 5000 |
| Bemerkungen Z20 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z21 | 101 - Anzahl Plomben: 2 / Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube, an Hydraulikmotor |
| Bemerkungen Z22 | 118 - Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |