



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BA624
Typengenehmigung erteilt	20090904
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	BOSCHUNG
04 Typ	Snowbooster B6
05 Typ; Variante/Version	P5980
06 Vorziffer	TBS50DA.4.314....
07 Karosserieform Code	190
07 Karosserieform	Schneeräumung
10 EFKO-Code	2713
10 Hersteller	MARCEL BOSCHUNG AG, 1530 Payerne
11 Herstellerplakette	in Kabine, links am Fahrersitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	vorne, links am Fahrgestell, höhe Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (h=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	13,69
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise A1/A2,
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen/Oelbad, auf VA+HA
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr, Federspeicher, Lamellen/Oelbad auf VA
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM501LA.E3A/3
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	11946
28 Leistung kW	260.0
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	1730.0
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A9484900201 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	OM501LA.E3A/3
34 Motorkennzeichen	am Kurbelgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6600
40 Länge bis	0
41 Breite von	2100
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	3050
42 Höhe bis	3120
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1650
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1470
47 Spur Achse 1 bis	1540
48 Spur Achse 2 von	1470
48 Spur Achse 2 bis	1540
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7500



52 Leergewicht bis	14400
53 Garantiegewicht von	13000
53 Garantiegewicht bis	14400
54 Achsgarantie v von	7200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7200
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	335/80R20 147K, 335/80-20 147K; 11.00x20
70 Reifen Felgen	405/70-18 152J; 13.00x20
Bemerkungen Z1	16) vier Lenkungsarten= Vorderrad, Hinterrad, Allrad-Analog und Allrad-Parallel (Hundegang)
Bemerkungen Z2	Bei aktiver Allradlenkung ist die Fahrgeschwindigkeit auf 30 km/h beschränkt; bei verriegelter HA,
Bemerkungen Z3	automatische Freigabe der Vmax. 40 km/h
Bemerkungen Z5	36) Beleuchtungseinheiten vorn an Kabinendach, technisch bedingt
Bemerkungen Z6	Zusätzliche Beleuchtungseinheiten hinten, mit Wechselschaltung, auf ausschwenkbaren Beleuchtungsträger,
Bemerkungen Z7	für den Arbeitseinsatz versenkbar
Bemerkungen Z8	Notausstieg= Dachluke
Bemerkungen Z10	52) 7500 kg Basisfahrzeug ohne Arbeitsgerät
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	104- 1 Zusatzspiegel erforderlich. Anbringungsort: links nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z16	116- Gelbes Gefahrenlicht bewilligt. Verwendung nur beim Winterdienstesinsatz gestattet
Bemerkungen Z17	118- Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	138- Schutzvorkehrungen/Markierung: Schutzvorrichtung über Fräswalze



Bemerkungen Z19

160- Sichern: Fräswerk gegen Absenken. Hinterradlenkung für
Ueberführungsfahrten blockieren (automatisch)

Bemerkungen Z20

Anbringen: Beleuchtungsträger hinten ausschwenken. Hydraulisch
abklappbarer Auswurfkamin in Fahrstellung
