



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

BOSCHUNG Snowbooster B6

Typengenehmigungs-Nr.: 5BA624

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	5BA624
Typengenehmigung erteilt	20090904
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsbart Code	0
10 EFKO-Code	2713

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	BOSCHUNG
04 Typ	Snowbooster B6
05 Typ; Variante/Version	P5980
06 Vorziffer	TBS50DA.4.314....
07 Karosserieform Code	190
07 Karosserieform	Schneeräumung
10 Hersteller	MARCEL BOSCHUNG AG, 1530 Payerne
11 Herstellerplakette	in Kabine, links am Fahrersitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	vorne, links am Fahrgestell, höhe Vorderrad

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM501LA.E3A/3
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	11946
28 Leistung kW	260
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	1730



29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A9484900201 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	OM501LA.E3A/3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Kurbelgehäuse

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (h=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	13,69

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise A1/A2,
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen/Oelbad, auf VA+HA
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr, Federspeicher, Lamellen/Oelbad auf VA

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts



Masse & Dimensionen

40 Länge von	6600
40 Länge bis	0
41 Breite von	2100
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	3050
42 Höhe bis	3120
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1650
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1470
47 Spur Achse 1 bis	1540
48 Spur Achse 2 von	1470
48 Spur Achse 2 bis	1540
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	7500
52 Leergewicht bis	14400
53 Garantiegewicht von	13000
53 Garantiegewicht bis	14400
54 Achsgarantie v von	7200



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7200
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 335/80R20 147K, 335/80-20 147K; 11.00x20



70 Reifen Felgen 405/70-18 152J; 13.00x20

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	16) vier Lenkungsarten= Vorderrad, Hinterrad, Allrad-Analog und Allrad-Parallel (Hundegang)
Bemerkungen Z2	Bei aktiver Allradlenkung ist die Fahrgeschwindigkeit auf 30 km/h beschränkt; bei verriegelter HA,
Bemerkungen Z3	automatische Freigabe der Vmax. 40 km/h
Bemerkungen Z5	36) Beleuchtungseinheiten vorn an Kabinendach, technisch bedingt
Bemerkungen Z6	Zusätzliche Beleuchtungseinheiten hinten, mit Wechselschaltung, auf ausschwenkbaren Beleuchtungsträger,
Bemerkungen Z7	für den Arbeitseinsatz versenkbar
Bemerkungen Z8	Notausstieg= Dachluke
Bemerkungen Z10	52) 7500 kg Basisfahrzeug ohne Arbeitsgerät
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	104- 1 Zusatzspiegel erforderlich. Anbringungsort: links nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z16	116- Gelbes Gefahrenlicht bewilligt. Verwendung nur beim Winterdienstinsatz gestattet
Bemerkungen Z17	118- Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	138- Schutzvorkehrungen/Markierung: Schutzvorrichtung über Fräswalze
Bemerkungen Z19	160- Sichern: Fräswerk gegen Absenken. Hinterradlenkung für Ueberführungsfahrten blockieren (automatisch)
Bemerkungen Z20	Anbringen: Beleuchtungsträger hinten ausschwenken. Hydraulisch abklappbarer Auswurfkamin in Fahrstellung

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	5BA624
Marke	BOSCHUNG
Typ	Snowbooster B6
Leergewicht_von	7500
Leergewicht_bis	14400
Garantiegewicht_von	13000
Garantiegewicht_bis	14400
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	h2m



iAchse	'13.69
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	MERCEDES-BENZ
Motortyp	OM501LA.E3A/3
Bauart	4-Takt / 6 / V-T
Treibstoff	D
Hubraum	11946
Leistung	260
Leistung_bei_n_min	1800
Drehmoment	1730
Drehmoment_bei_n_min	1300
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A (h=ausschaltbar)
AbgasCode	AFAH
Emissionscode	D02
ET-CO	560
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	3750
ET-PM	69
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0



ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20090904
GeräuschCode	GDAP
Fahrgeräusch	83
Standgeräusch	77
Standgeräusch_bei_n/min	1350
Bemerkung	y