



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BA634
Typengenehmigung erteilt	20161102
gültig für Importdatum bis	20191231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	BOSCHUNG
04 Typ	S3
05 Typ; Variante/Version	S3
06 Vorziffer	TBS..N..4.316....
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	2713
10 Hersteller	MARCEL BOSCHUNG AG, 1530 Payerne
11 Herstellerplakette	im Fahrerhaus, links, seitlich unter dem Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Blattfeder/h= Cantilever; v+h=Stossdämpfer
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	12,14
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	50
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z2	Bremskraftregler auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech. Federspeicher, Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	60D/10 (R754EU6)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2970
28 Leistung kW	72.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	380.0
29 Md. max n	1100
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	60D/10
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich am Motorblock und Plakette vorn am Zylinderkopf
35 Geräuschkämpfung Z1	Kehrgutbehälter unten mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4100
40 Länge bis	5270
41 Breite von	1270
41 Breite bis	1550
42 Höhe von	2000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1150
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	730
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2180
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1044
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1044
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	3080
52 Leergewicht bis	5000
53 Garantiegewicht von	5000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2688
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2688
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/70R15C 112R M+S; 7x15 ET67
Bemerkungen Z1	16) Allrad-, Hinterrad- oder Allrad-Parallelenkung wird in Fahrstufe h2 automatisch ausgeschaltet
Bemerkungen Z3	30) KP: 1/CDN4/400B617 und 1/BFI111/350B715
Bemerkungen Z4	K : 1/CDN4/400B436
Bemerkungen Z6	36) a.W. umschaltbare Fern-, Abblend- und Standlichter sowie Richtungsblinker am Kabinendach
Bemerkungen Z8	52) 3580kg mit 3.Besen, leeren Sprühwassertanks (300 Liter) und leerem Kehrgutbehälter
Bemerkungen Z10	75) Fahrzeuge mit Vmax 45 km/h: GDAP / Fahrzeuge mit Vmax >45 km/h: GDAR
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	101 - Anzahl Plomben: 2 Anbringungsorte: 1 an Vollastanschlagschraube, 1 Plastikhülse über Schwenkwinkel-
Bemerkungen Z20	begrenzungsschraube am Hydraulik-Fahrmotor
Bemerkungen Z21	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet
Bemerkungen Z22	118 - Geschwindigkeit max. 45 oder 50 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich