



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BA640
Typengenehmigung erteilt	20210927
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20251021
Erweiterung TG Positionen	'06/12/18/37/69/71/Bem
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	BOSCHUNG
04 Typ	Pony
05 Typ; Variante/Version	P3.0; -/-
06 Vorziffer	TBS..HA.3.31E....
07 Karosserieform Code	699
07 Karosserieform	Uebrige
10 EFKO-Code	2713
10 Hersteller	MARCEL BOSCHUNG AG, 1530 Payerne
11 Herstellerplakette	in Kabine, links unter Beifahrersitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen über Vorderachse oder beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	m1a



18 iA 1	19.30+20.75
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. 2-Kreise auf VA, Scheiben, zusätzlich
20 Betriebsbremse Z2	Rekuperation der Elektromotoren auf alle
20 Betriebsbremse Z3	Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse, zusätzlich
21 Hilfsbremse Z2	Rekuperation der Elektromotoren auf ...
22 Feststellbremse	Elektromechanisch Nullstrombremse an ...
25 Motor Marke	ENGIRO
25 Motor Typ	159AH-06020-BCR/BER
26 Bauart	Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	136
28 Leistung n	0
29 Md. max Nm	332
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	159AH-06020-BCR/BER auf Endflansch



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4068
40 Länge bis	0
41 Breite von	1170
41 Breite bis	1330
42 Höhe von	1990
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1010
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1765
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	965
47 Spur Achse 1 bis	1025
48 Spur Achse 2 von	965
48 Spur Achse 2 bis	1025



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1950
52 Leergewicht bis	4000
53 Garantiegewicht von	4000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1750
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2375
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2100
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	2100
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	150
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/70R15C 106/104R; 6x15
70 Reifen Felgen	275/60R15 107T; 8x15
71 Reifen Felgen	235/65R16C 115/113R; 7x16
Bemerkungen Z1	07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar
Bemerkungen Z3	21)...alle Räder
Bemerkungen Z5	22)...Antriebsmotoren der Hinterräder
Bemerkungen Z7	28) 4 Radnabenmotoren zu 34kW = 136kW
Bemerkungen Z9	29) 4 Radnabenmotoren zu 83Nm = 332Nm
Bemerkungen Z11	56) Anhängelast im Rahmen von Art. 77 VRV bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z14	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet



Bemerkungen Z22

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

Bemerkungen Z23

138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: je nach Arbeitsgerät bei der Einzelabnahme festlegen
