



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BA801
Typengenehmigung erteilt	19951002
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	BUCHER
04 Typ	Rolba 600
05 Typ; Variante/Version	45 km/h
06 Vorziffer	TE950R601.8166...
07 Karosserieform Code	190
07 Karosserieform	Schneeräumung
10 EFKO-Code	2574
10 Hersteller	BUCHER MUNICIPAL AG, 8166 Niederweningen
11 Herstellerplakette	rechts in Führerkabine, am Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	links, hinten seitlich am Längsträger, hinter Hinterrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	13.69
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	45	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr.Hochdruck,2-Kreis,Mehrscheiben im Oel-	
20 Betriebsbremse Z2	bad,auf alle Räder	
21 Hilfsbremse Z1	hydr.Federspeicher,Mehrscheiben im Oelbad,	
21 Hilfsbremse Z2	auf VR	
22 Feststellbremse	hydr.Federspeicher,wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	DEUTZ	
25 Motor Typ	BF6M1013	
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	7142	
28 Leistung kW	133.0	
28 Leistung n	2300	
29 Md. max Nm	662.0	
29 Md. max n	1400	
31 Schalldämpfer 1 Art	VS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/95271206201	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/95271206211	
34 Motorkennzeichen	BF6M1013	
34 Motorkennzeichen	Plakette, links Mitte Motor	block
Anbringungsort		
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial	



35 Geräuschkämpfung Z2	belegt, Absorptionswanne unter Motor, Haupt-
35 Geräuschkämpfung Z3	schalldämpfer mit Absorptionskapselung
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6400
40 Länge bis	6500
41 Breite von	2000
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2950
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2900
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1505
43 Überhang hinten bis	1605
44 Abstand Achse 1-2 von	2000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1320
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1320
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7800
52 Leergewicht bis	8000
53 Garantiegewicht von	8000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12.5R20 MPT; 11x20 Stahl
70 Reifen Felgen	405/70R20 ; 11x20 Stahl
Bemerkungen Z1	16) Allradlenkung wahlweise steuerbar= Vorder-, Hinter-, Allrad- oder Hundeganglenkung. Bei verriegelter
Bemerkungen Z2	Hinterachse, automatische Freigabe der Geschwindigkeit V-max. 45 km/h
Bemerkungen Z4	21) mechanische Lösevorrichtung= Entspanngewinde am Seilzug
Bemerkungen Z6	36) hintere Beleuchtungseinheiten sind für den Arbeitseinsatz versenkbar und mit Wechselschaltung auf
Bemerkungen Z7	zusätzlich angebrachte Beleuchtung umschaltbar
Bemerkungen Z8	a.W. mit Fräswerk Breite 2200 mm
Bemerkungen Z9	a.W. mit für den Arbeitseinsatz um 700 mm in der Höhe verstellbarer Führerkabine
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Einstellschraube des Hydraulik-Fahrmotors



Bemerkungen Z15	116 - Gelblicht erforderlich; Verwendung nur beim Winterdiensteinsatz gestattet
Bemerkungen Z16	118 - Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z17	138 - Schutzvorrichtungen: Gummischutzlappen über Fräswalze, Lederschutz über Schneemesser links und rechts
Bemerkungen Z18	141 - Sichern: Fräswerk gegen Absenken. Auswurfkamin in Fahrtstellung
Bemerkungen Z19	160 - Anbringen: Beleuchtungsträger hinten ausschwenken