



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BA802
Typengenehmigung erteilt	19951002
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19980831
Erweiterung TG Positionen	'47/48
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	BUCHER
04 Typ	Rolba 600 S
05 Typ; Variante/Version	45 km/h
06 Vorziffer	TE950R603.8166...
07 Karosserieform Code	190
07 Karosserieform	Schneeräumung
10 EFKO-Code	2574
10 Hersteller	BUCHER MUNICIPAL AG, 8166 Niederweningen
11 Herstellerplakette	rechts in Führerkabine, am Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	links, hinten seitlich am Längsträger, hinter Hinterrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= Blattfedern
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; h= ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	13,69



19 Fahrzeug Vmax mech von	45
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, 2-Kreise,
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Federspeicher, Mehrscheiben
21 Hilfsbremse Z2	im Oelbad, auf VR
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF6M1013C
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7142
28 Leistung kW	161.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	805.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Bez	Zuordnung a) Zuordnung b)
32 Schalldämpfer 2 Art	VS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/95271206201 oder 1/95271206203
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/95271206211 oder 1/95271206213
34 Motorkennzeichen	BF6M1013C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links, Mitte auf Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt; Absorptionswanne unter Motor;
35 Geräuschkämpfung Z3	Hauptschalldämpfer mit Absorptionskapselung
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6400
40 Länge bis	6500
41 Breite von	2000
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	2950
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2900
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1505
43 Überhang hinten bis	1605
44 Abstand Achse 1-2 von	2000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1320



47 Spur Achse 1 bis	1459
48 Spur Achse 2 von	1320
48 Spur Achse 2 bis	1459
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7800
52 Leergewicht bis	8500
53 Garantiegewicht von	8000
53 Garantiegewicht bis	8500
54 Achsgarantie v von	5000
54 Achsgarantie v bis	5500
54 Achsgarantie h von	4000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12.5 R20 MPT; 11x20 Stahl
70 Reifen Felgen	405/70R20 ; 11x20 Stahl
71 Reifen Felgen	335/80R20 MPT; 11x20 Stahl
Bemerkungen Z1	16) Allradlenkung wahlweise steuerbar = Vorder-, Hinter-, Allrad- oder Hundeganglenkung.
Bemerkungen Z2	Bei verriegelter Hinterachse, automatische Freigabe der Geschwindigkeit Vmax 45 km/h
Bemerkungen Z4	21) mech. Lösevorrichtung = Entspanngewinde am Seilzug
Bemerkungen Z6	36) hintere Beleuchtungseinheiten sind für den Arbeitseinsatz versenkbar und mit Wechselschaltung auf
Bemerkungen Z7	zusätzlich angebrachte Beleuchtung umschaltbar;
Bemerkungen Z8	a.W. mit Fräswerk Breite 2200 mm
Bemerkungen Z9	a.W. mit für den Arbeitseinsatz um 700 mm in der Höhe verstellbarer Führerkabine



Bemerkungen Z10	a.W. mit 700 mm Kaminverlängerung
Bemerkungen Z11	a.W. mit hydr. ausschwenkbaren Seitenflügeln am Fräswerk
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Einstellschraube des Hydraulik-Fahrmotors
Bemerkungen Z18	116 - Gelblicht erforderlich; Verwendung nur beim Winterdiensteinsatz gestattet
Bemerkungen Z19	118 - Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z20	138 - Schutzvorrichtungen: Gummischuttlappen über Fräswalze, Lederschutz über Schneemesser links und rechts;
Bemerkungen Z21	Kantenschutz über Seitenflügel (sofern damit ausgerüstet*)
Bemerkungen Z22	141 - Sichern: Fräswerk gegen Absenken. Auswurfkamin in Fahrtstellung; Seitenflügel einklappen*
Bemerkungen Z23	160 - Anbringen: Beleuchtungsträger hinten ausschwenken