



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 5BA803 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970117 |
| gültig für Importdatum bis | 20010930 |
| Erweiterung TG vom: | 19970501 |
| Erweiterung TG Positionen | '06 |
| 01 EFKO-Code | 50 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSMASCHINE |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | BUCHER |
| 04 Typ | CityCat 2000 E2 |
| 05 Typ; Variante/Version | CC 2000 E2 |
| 06 Vorziffer | TE950CC20.81..... |
| 07 Karosserieform Code | 205 |
| 07 Karosserieform | Kehrmaschine |
| 10 EFKO-Code | 2574 |
| 10 Hersteller | BUCHER MUNICIPAL AG, 8166 Niederweningen |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, rechts vorn am Fahrersitzunterbau |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, hinten oben auf Fahrgestell des Vorderwagens |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v+h= Gummihohlfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, Knicklenkung |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | h2 |
| 18 iA 1 | 4,88 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., 2-Kreise, v+h=Scheiben |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben trocken, |
| 21 Hilfsbremse Z2 | auf Eintriebswelle der VA |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | KUBOTA |
| 25 Motor Typ | F2503T |
| 26 Bauart | 4-Takt / 5 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2499 |
| 28 Leistung kW | 38.0 |
| 28 Leistung n | 2400 |
| 29 Md. max Nm | 170.0 |
| 29 Md. max n | 1300 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/39.1-04082.02 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/39.1-04082.03 Austritt aa |
| 34 Motorkennzeichen | F2503-T |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links hinten oben auf Einspritzpumpen-Support |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3770 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1520 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1980 |
| 42 Höhe bis | 2030 |
| 43 Überhang vorne von | 1175 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 835 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1760 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1080 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1090 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2900 |
| 52 Leergewicht bis | 4000 |
| 53 Garantiegewicht von | 4000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2300 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/75R14C; 5 1/2x14 |
| 70 Reifen Felgen | 205/75R14C; 5 1/2x14 |
| Bemerkungen Z1 | 36) Kotschutzlappen vorn erforderlich |
| Bemerkungen Z5 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z6 | 114 - Gelblicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit dem fahrenden Fahrzeug gestattet |
| Bemerkungen Z7 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |