



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BA804
Typengenehmigung erteilt	19971124
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	BUCHER
04 Typ	R 600 S
05 Typ; Variante/Version	60 km/h
06 Vorziffer	TE950R604.8166...
07 Karosserieform Code	190
07 Karosserieform	Schneeräumung
10 EFKO-Code	2574
10 Hersteller	BUCHER MUNICIPAL AG, 8166 Niederweningen
11 Herstellerplakette	rechts in Führerkabine, am Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	links, hinten seitlich am Längsträger, hinter Hinterrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= Blattfedern
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (h=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	13,69
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	60
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck,2-Kreise,Mehrscheiben im
20 Betriebsbremse Z2	Oelbad,auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr.,Federspeicher,Scheiben im Oelbad,a.VR
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, nicht abstufbar
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	BF6M1013C
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7140
28 Leistung kW	161.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	805.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/95271206203
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/95271206213 Austritt acI)
34 Motorkennzeichen	BF6M1013C
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	Plakette, links unten Mitte Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionswanne 2-teilig unter Motor



35 Geräuschkämpfung Z3	Absorptionswanne unter Verteilergetriebe ....
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5705
40 Länge bis	6560
41 Breite von	2000
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	2950
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2130
43 Überhang vorne bis	2985
43 Überhang hinten von	1575
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1320
47 Spur Achse 1 bis	1459
48 Spur Achse 2 von	1320



48 Spur Achse 2 bis	1459
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	8000
52 Leergewicht bis	8500
53 Garantiegewicht von	8500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5340
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12.5R20 MPT; 11x20
Bemerkungen Z1	16) Allradlenkung wahlweise steuerbar= Vorder-, Hinter-, Allrad- oder Hundeganglenkung.
Bemerkungen Z2	Bei verriegelter Hinterachse, automatische Freigabe der Geschwindigkeit 60 km/h
Bemerkungen Z4	35) .... Hauptschalldämpfer in Reflektionskasten, aussen gegen Motorraum mit Absorptionsmaterial belegt
Bemerkungen Z6	36) Hintere Beleuchtungseinheiten sind für den Arbeitseinsatz versenkbar und mit Wechselschaltung auf zusätzlich
Bemerkungen Z7	angebrachte Beleuchtung umschaltbar
Bemerkungen Z8	a.W. mit Fräswerk Breite 2200 mm und hydr. ausschwenkbaren Seitenflügeln am Fräswerk oder Leitplankenrollen
Bemerkungen Z9	links und rechts Breite +250 mm
Bemerkungen Z10	a.W. mit für den Arbeitseinsatz um 700 mm in der Höhe verstellbare Führerkabine



<b>Bemerkungen Z11</b>	a.W. mit 700 mm Kaminverlängerung (abklappbar)
<b>Bemerkungen Z13</b>	52) v= 5050 kg / h= 3300 kg / T= 8350 kg; mit Frässchleuderaggregat, Breite 2200 mm und Leitplankenrollen rechts
<b>Bemerkungen Z17</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z18</b>	101- Anzahl Plomben: 1 (Plastikhülse) Anbringungsort: an Einstellschraube des Hydraulik-Fahrmotors
<b>Bemerkungen Z19</b>	116- Gelblicht erforderlich; Verwendung nur beim Winterdienstesatz gestattet
<b>Bemerkungen Z20</b>	138- Schutzvorrichtung: Gummischutzzlappen über Fräswalze; Lederschutz über Schneemesser links+rechts;
<b>Bemerkungen Z21</b>	Kantenschutz über Seitenflügel (sofern vorhanden)
<b>Bemerkungen Z22</b>	141- Sichern: Fräswerk gegen Absenken; Auswurfkamin in Fahrstellung; Seitenflügel einklappen (sofern vorhanden)
<b>Bemerkungen Z23</b>	160- Anbringen: Beleuchtungsträger hinten ausschwenken