



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BA805
Typengenehmigung erteilt	19970401
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19971218
Erweiterung TG Positionen	'31/42/43/44
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	BUCHER
04 Typ	CityCat 5000
05 Typ; Variante/Version	CC 5000
06 Vorziffer	TE950CC50.81.....
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	2574
10 Hersteller	BUCHER MUNICIPAL AG, 8166 Niederweningen
11 Herstellerplakette	rechts, in Kabine neben Fahrersitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Längsträger über VA; Kehrgutbehälter anheben
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummihohlfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe auf VR
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	14,05



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., mit hydr. Unterstützung,
20 Betriebsbremse Z2	Kreis-A1/A2, Mehrscheiben im
20 Betriebsbremse Z3	Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	1/hydr. Federspeicher, Mehrscheiben
21 Hilfsbremse Z2	im Oelbad auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	8040.45
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3908
28 Leistung kW	100.0
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	420.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/98406382 oder 98406382DC; Austritt ac
34 Motorkennzeichen	8040.45
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4500
40 Länge bis	0
41 Breite von	1800
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2500
42 Höhe bis	2750
43 Überhang vorne von	1450
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	712
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2345
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1555
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1555
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5300
52 Leergewicht bis	10000
53 Garantiegewicht von	10000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/75R17.5; 6.75x17.5
Bemerkungen Z1	16) Allradlenkung im Arbeitsgang; wird im Strassengang elektrisch abgeschaltet
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z9	101 - Anzahl Plomben: 2 / Anbringungsort: 1/an Vollastanschlagschraube, 1/am Hydrostat (Plastikhülse)
Bemerkungen Z10	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrenden Fahrzeug gestattet
Bemerkungen Z11	118 - Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich