



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BA808
Typengenehmigung erteilt	19971204
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	BUCHER
04 Typ	R 200
05 Typ; Variante/Version	R200E/R200F
06 Vorziffer	TE950R2.0.8166...
07 Karosserieform Code	190
07 Karosserieform	Schneeräumung
10 EFKO-Code	2574
10 Hersteller	BUCHER MUNICIPAL AG, 8166 Niederweningen
11 Herstellerplakette	in Führerkabine, rechts auf Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Längsträger, hinter VR
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrop., auf HR
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	9,95
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	h2m



18 iA 2	5,38
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	HR492HT
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2393
28 Leistung kW	61.8
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	176.0
29 Md. max n	2800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/95303206201 (Austritt ach)
34 Motorkennzeichen	HR492HT
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten auf Zylinderkopf; zusätzliche Plakette auf Turboabschirmblech
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube, Motorraum seitlich, Kabinenunter-
35 Geräuschdämpfung Z2	boden und Kabine unten seitlich mit Absorpti-
35 Geräuschdämpfung Z3	onsmaterial belegt. Dämpfungshaube mit 7 Ele-



35 Geräuschkämpfung Z4	menten über Kühlluft eintritt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4700
40 Länge bis	0
41 Breite von	1500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2500
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2020
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1180
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1500
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1180
47 Spur Achse 1 bis	1200
48 Spur Achse 2 von	1020



48 Spur Achse 2 bis	1070
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3050
52 Leergewicht bis	3400
53 Garantiegewicht von	3400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	P215/75R15, F32; 15x6 1/2
Bemerkungen Z1	05/18) Zuordnung a: R200F = mit Planetenachsen / Zuordnung b: R200E = mit Standardachsen
Bemerkungen Z2	36) Höhe der Abblend- und Standlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z8	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z9	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag
Bemerkungen Z10	116 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur im Winterdiensteinsatz gestattet
Bemerkungen Z11	138 - Schutzvorkehrungen: Gummischutzlappen über Fräswalze vorn; Lederschutzhüllen über Schneemesser vorn
Bemerkungen Z12	400 - Sichern: Fräswerk gegen Absenken; Auswurfkamin in Fahrtrichtung auf Fräse absenken