



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# BUCHER CityCat 5000

Typengenehmigungs-Nr.: 5BA809

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	5BA809
Typengenehmigung erteilt	19990305
gültig für Importdatum bis	20021231
Erweiterung TG vom:	20020425
Erweiterung TG Positionen	'05/11/25/73
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsbart Code	0
10 EFKO-Code	2574

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	BUCHER
04 Typ	CityCat 5000
05 Typ; Variante/Version	CC 5000 Serie 02 Motor: HR694HT2
06 Vorziffer	TE950CC50.8102...
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 Hersteller	BUCHER MUNICIPAL AG, 8166 Niederweningen
11 Herstellerplakette	rechts, in Kabine neben rechtem Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Längsträger über VA; Kehrgutbehälter anheben

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	HR694HT2
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4162
28 Leistung kW	99
28 Leistung n	2600



29 Md. max Nm	370
29 Md. max n	1900
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/19-0211 oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/150.55.352-0 Austritt acl
33 Schalldämpfer 3 Bez	b) 1/150.55.582-0 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	65B/3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, auf Plakette, hinten am Motorblock

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummihohlfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	hydrostatisch auf VR
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	14,05

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, Mehr-
21 Hilfsbremse Z2	scheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	4630
40 Länge bis	0
41 Breite von	1820
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2500
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	790
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2345
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1555
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1555
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	5300
--------------------	------



52 Leergewicht bis	10500
53 Garantiegewicht von	10500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5000
54 Achsgarantie h bis	6000
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	235/75R17.5 143J; 6.75x17.5
70 Reifen Felgen	245/70R17.5 134L; 6.75x17.5

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	16) Allradlenkung im Arbeitsgang; wird im Strassengang elektrisch abgeschaltet
Bemerkungen Z3	21) Lösevorrichtung = Mutter an Bremsgestänge lösen
Bemerkungen Z5	52) mit leerem Wassertank (750 Liter)
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	101 - Anzahl Plomben: 2 / Anbringungsort: 1/ an Vollastanschlagschraube, 1/ am Hydrostat (Plastikhülse)
Bemerkungen Z11	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet
Bemerkungen Z12	118 - Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	5BA809
Marke	BUCHER
Typ	CityCat 5000
Leergewicht_von	5300
Leergewicht_bis	10500
Garantiegewicht_von	10500
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	h2
iAchse	'14.05
Vmax_von	45
Vmax_bis	0
Motormarke	VM
Motortyp	HR694HT2
Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
Treibstoff	D



Hubraum	4162
Leistung	99
Leistung_bei_n_min	2600
Drehmoment	370
Drehmoment_bei_n_min	1900
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	H
AbgasCode	AFAB
Emissionscode	D00
ET-CO	490
ET-THC	30
ET-NMHC	0
ET-NOx	4360
ET-THC+NOx	0
ET-PM	95
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0



---

ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19990305
GeräuschCode	GDAP
Fahrgeräusch	81.5
Standgeräusch	74
Standgeräusch_bei_n/min	1950