



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BA810
Typengenehmigung erteilt	19990305
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	BUCHER
04 Typ	Rolba 1500
06 Vorziffer	TE950R310.8166...
07 Karosserieform Code	190
07 Karosserieform	Schneeräumung
10 EFKO-Code	2574
10 Hersteller	BUCHER MUNICIPAL AG, 8166 Niederweningen
11 Herstellerplakette	rechts in Kabine, vorn am Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	13,71
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-V/H, Mehrscheiben
20 Betriebsbremse Z2	im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, Mehrscheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	8210.42L
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	13798
28 Leistung kW	309.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	1900.0
29 Md. max n	1100
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/42090557 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	8210.42L
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer links vorn seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum oben und seitlich mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6730
40 Länge bis	0
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2910
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1870
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1660
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1660
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	10500
52 Leergewicht bis	12000
53 Garantiegewicht von	12000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	365/80R20 149K 11.00x20
70 Reifen Felgen	445/65R19.5 165K 14.00x19.5
Bemerkungen Z1	16) Allradlenkung wahlweise steuerbar = Vorder-, Hinter-, Allrad- oder Hundeganglenkung
Bemerkungen Z2	bei aktiver Allradlenkung ist die Fahrgeschwindigkeit auf 30 km/h beschränkt;
Bemerkungen Z3	bei verriegelter HA, automatische Freigabe der Vmax. 45 km/h
Bemerkungen Z5	21) mech. Lösevorrichtung = Entspanngewinde am Gestänge
Bemerkungen Z7	36) Höhe der Abblend- und Standlichter sowie Abstand von vorn der Blinker vorn seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z8	a.W. Führerkabine 700 mm erhöht
Bemerkungen Z9	a.W. mit hydr. ausschwenkbaren Seitenflügeln am Fräswerk
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z17	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich. Anbringungsort: links nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z18	116 - Gelblicht erforderlich; Verwendung nur beim Winterdiensteinsatz gestattet
Bemerkungen Z19	118 - Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich



Bemerkungen Z20

138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: Schutzlappen über Fräswalze

Bemerkungen Z21

160 - Sichern: Fräswerk gegen Absenken; Auswurfkamin in Fahrstellung;
Seitenflügel einschwenken (sofern vorhanden)
