



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BA811
Typengenehmigung erteilt	19990915
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	BUCHER
04 Typ	CityCat 2000
05 Typ; Variante/Version	CC 2000
06 Vorziffer	TE950CC20.813....
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	2574
10 Hersteller	BUCHER MUNICIPAL AG, 8166 Niederweningen
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts vorne am Fahrersitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten oben auf Fahrgestell des Vorderwagens
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= Gummiholfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	4,88
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-X, v+h= Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben trocken,
21 Hilfsbremse Z2	auf Eintriebswelle der VA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	64B/4
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2776
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	230.0
29 Md. max n	1900
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/39.1-04082.02
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/39.1-04082.03; Austritt aa
34 Motorkennzeichen	64B/4
34 Motorkennzeichen	vorn, auf Zylinderblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3770
40 Länge bis	0
41 Breite von	1520
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1980
42 Höhe bis	2030
43 Überhang vorne von	1175
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	835
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1760
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1080
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1080
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2900
52 Leergewicht bis	4000
53 Garantiegewicht von	4000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/75R14C 106Q; 5 1/2x14
70 Reifen Felgen	205/75R14C 109Q; 5 1/2x14
Bemerkungen Z1	36) Kotschutzlappen vorn erforderlich
Bemerkungen Z6	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z7	101 - Anzahl Plomben: 2 / Anbringungsort: 1 an Volllastanschlagschraube, 1 an Einstellschraube des
Bemerkungen Z8	Hydraulik-Fahrmotors
Bemerkungen Z9	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt: Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet.
Bemerkungen Z10	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich