



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BA815
Typengenehmigung erteilt	20010222
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsart Code	103
02 Fahrzeugsart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	BUCHER
04 Typ	Rolba 5000
06 Vorziffer	TE950R330.8100...
07 Karosserieform Code	190
07 Karosserieform	Schneeräumung
10 EFKO-Code	2574
10 Hersteller	BUCHER MUNICIPAL AG, 8166 Niederweningen
11 Herstellerplakette	vorn an Fahrersitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn im Motorraum, seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; h= ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	18,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	46
19 Fahrzeug Vmax autom bis	54
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-VA/HA, Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
23 Dauerbremse	Hydrostat
25 Motor Marke	DAIMLER CHRYSLER
25 Motor Typ	OM444LA EI/3
26 Bauart	4-Takt / 12 / V-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	21927
28 Leistung kW	448.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	2450.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/42090557 Austritt acl+acr
34 Motorkennzeichen	OM444LA EI/3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plaketten, hinten stirn- seitig und rechts vorn oben auf Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	8814
40 Länge bis	0
41 Breite von	2720
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	3264
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2350
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3200
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2036
47 Spur Achse 1 bis	2060
48 Spur Achse 2 von	2036
48 Spur Achse 2 bis	2060
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	19200
52 Leergewicht bis	22000



53 Garantiegewicht von	22000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	445/65R22.5 169J 20PR 22.5x14.00
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Breite, Gesamtgewicht, Achslast vorne
Bemerkungen Z3	16) Allradlenkung wahlweise steuerbar = Vorder-, Hinter-, Allrad- oder Hundeganglenkung
Bemerkungen Z4	Bei aktiver Allradlenkung ist die Fahrgeschwindigkeit auf 30 km/h beschränkt; bei verriegelter HA,
Bemerkungen Z5	automatische Freigabe der V-max.
Bemerkungen Z7	22) Federspeicher, Scheibe, auf Kardan bzw. VA; Lösevorr.= Spindel an Zylinder
Bemerkungen Z9	35) Motorraum beidseitig, Stirnwand sowie oben teilweise mit Absorptionsmaterial belegt, Absorptionskapsel unter
Bemerkungen Z10	Motor, seitliche Lüftungsschlitze abgedeckt bzw. nicht vorhanden, hintere Labyrinthlamellen, Unterboden
Bemerkungen Z11	zwischen A1+A2 mit Absorptionsmaterial belegt, Reflektionsblenden zwischen Radkasten und Motor
Bemerkungen Z13	36) Höhe der Stand- und Abblendlichter sowie Kontrollschild vorn technisch bedingt
Bemerkungen Z14	Kabine inkl. Frässhleuder für Überführungsfahrtenhochstellen (600 mm)
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z19	116- Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Winterdiensteinsatz gestattet



Bemerkungen Z20	118- Geschwindigkeit max. 46-54 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z21	138- Schutzvorrichtungen/Markierungen: Gummischutzlappen über Fräswalze
Bemerkungen Z22	160- Sichern: Kabine inkl. Frässhleuder in Fahrstellung mech. sichern (Kippschalter); Seitenflügel
Bemerkungen Z23	entfernen (Breite)