



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BA817
Typengenehmigung erteilt	20020919
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20021113
Erweiterung TG Positionen	'74
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	BUCHER
04 Typ	Rolba 5000
05 Typ; Variante/Version	Motor: OM444LA.E1/13
06 Vorziffer	TE950RF50.8100...
07 Karosserieform Code	190
07 Karosserieform	Schneeräumung
10 EFKO-Code	2574
10 Hersteller	BUCHER MUNICIPAL AG, 8166 Niederweningen
11 Herstellerplakette	vorn an linkem Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn im Motorraum, seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; hinten ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m



18 iA 1	18,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	46
19 Fahrzeug Vmax autom bis	54
20 Betriebsbremse Z1	hydr, Hochdruck, Kreise-A1/A2,
20 Betriebsbremse Z2	A1+A2 Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, Scheibe, auf Kardan
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM444LA.E1/13
26 Bauart	4-Takt / 12 / V-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	21927
28 Leistung kW	625.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	3050.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/42090557 Austritt acl/acr
34 Motorkennzeichen	OM444LA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plaketten, hinten stirn- seitig und rechts vorn oben auf Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum beidseitig und Stirnwand teilweise
35 Geräuschdämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt. Absorptions-
35 Geräuschdämpfung Z3	kapsel unter Motor



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8820
40 Länge bis	0
41 Breite von	2720
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3950
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2350
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3200
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2036
47 Spur Achse 1 bis	2060
48 Spur Achse 2 von	2036
48 Spur Achse 2 bis	2060



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	20500
52 Leergewicht bis	22000
53 Garantiegewicht von	22000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	445/65R22.5 169J 22.5x14.00
Bemerkungen Z1	02) Ausnahmen: Breite, Gesamtgewicht, Vorderachslast
Bemerkungen Z3	16) ww. = VR-, HR-, Allrad- oder Parallellenkung
Bemerkungen Z4	Vmax mit Allradlenkung auf 30 km/h beschränkt
Bemerkungen Z6	22) mech. Lösevorrichtung = Spindel an Zylinder
Bemerkungen Z8	36) Höhe der Stand-, Abblendlichter und Kontrollschild vorn technisch bedingt
Bemerkungen Z9	Kabine inklusive Frässhleuder für Überführungsfahrten 500 mm hochstellen
Bemerkungen Z11	73) keine Abgasgenehmigung erforderlich; Motorleistung >560kW
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	116 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Winterdienstesinsatz gestattet
Bemerkungen Z18	118 - Geschwindigkeit max. ?? km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich



<b>Bemerkungen Z19</b>	138 - Schutzvorrichtung/Markierung: Gummischutzlappen über Fräswalze
<b>Bemerkungen Z20</b>	139 - Vor der Fahrt entfernen: Seitenflügel
<b>Bemerkungen Z21</b>	160 - Vor der Fahrt sichern: Kabine, Frässhleuder in Fahrstellung