



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BA818
Typengenehmigung erteilt	20021008
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20030604
Erweiterung TG Positionen	'54/74
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	BUCHER
04 Typ	CityCat 2020
05 Typ; Variante/Version	CC 2020
06 Vorziffer	TEB50CC20.813....
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	2574
10 Hersteller	BUCHER MUNICIPAL AG, 8166 Niederweningen
11 Herstellerplakette	in Kabine, vor dem rechten Sitz am Unterbau oder hinter dem linken Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten oben auf Fahrgestell des Vorderwagens
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= Blattfedern, v= Stossdämpfer
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	10,46



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	45
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2-Kreise-V/H, v= Mehrscheiben im
20 Betriebsbremse Z2	Oelbad, h= Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf VA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	HR494HT3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2776
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	230.0
29 Md. max n	1900
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/150.52.186-5
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/150.52.185-5 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	64B/4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; vorn, am Zylinderblock
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3780
40 Länge bis	5195
41 Breite von	1520
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1980
42 Höhe bis	2030
43 Überhang vorne von	1175
43 Überhang vorne bis	2340
43 Überhang hinten von	845
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1760
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1080
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1080
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2640
52 Leergewicht bis	4500
53 Garantiegewicht von	4500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2315
54 Achsgarantie v bis	2375
54 Achsgarantie h von	2315
54 Achsgarantie h bis	2375
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/75R14C 106Q; 5 1/2x14
70 Reifen Felgen	205/75R14C 109Q; 5 1/2x14
Bemerkungen Z1	36) Kotschutzlappen vorn erforderlich; mit Hecksaugschlauch zusätzl. Heckbeleuchtung erford. (Original verdeckt)
Bemerkungen Z3	40) mit Frontbesen + 1165 mm; mit Hecksaugschlauch + 250 mm
Bemerkungen Z5	52) 2880 kg mit Frontbesen, leerem Wassertank (300 Liter) und leerem Kehrgutbehälter (1800 Liter)
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	101 - Anzahl Plomben: 2 / Anbringungsort: 1 an Volllastanschlagschraube, 1 an Schwenkwinkelbegrenzungsschraube
Bemerkungen Z16	Hydraulik-Fahrmotors
Bemerkungen Z17	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt: Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet.
Bemerkungen Z18	118 - Geschwindigkeit max. 40- bzw. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich