



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BA819
Typengenehmigung erteilt	20030605
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20090428
Erweiterung TG Positionen	'54/118
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	BUCHER
04 Typ	CitySpider
06 Vorziffer	TEB50CS10.81.....
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	2574
10 Hersteller	BUCHER MUNICIPAL AG, 8166 Niederweningen
11 Herstellerplakette	in Kabine, an Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen hinter Achsaufhängung
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	14,15
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	16
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR; Handhebel
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	D1105-EU2
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1124
28 Leistung kW	18.7
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	66.0
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/ww. 15060310-2, 15060310-1 Austritt aau
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) 1/ 15060310-4 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	D1105
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer links, seitlich am Motorblock über Anlasser
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	2790
40 Länge bis	3310
41 Breite von	980
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1890
42 Höhe bis	2193
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	715
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1440
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	780
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	820
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1200
52 Leergewicht bis	1800



53 Garantiegewicht von	1800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	600
54 Achsgarantie v bis	900
54 Achsgarantie h von	1200
54 Achsgarantie h bis	1350
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 155/70R12C 86T
70 Reifen Felgen	h= 175/65R13 80T
Bemerkungen Z1	36) Anbringungshöhe der Abblend-/ Standlicher und Richtungsblinker vorn technisch bedingt
Bemerkungen Z6	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z7	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z8	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt: Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet
Bemerkungen Z9	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich