



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BA821
Typengenehmigung erteilt	20040211
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	BUCHER
04 Typ	Rolba 1500
05 Typ; Variante/Version	Motor: IVECO F3BE0687C
06 Vorziffer	TE950RF15.8100...
07 Karosserieform Code	190
07 Karosserieform	Schneeräumung
10 EFKO-Code	2574
10 Hersteller	BUCHER MUNICIPAL AG, 8166 Niederweningen
11 Herstellerplakette	rechts, in Kabine vorn am Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger vor Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	13,71
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-A1/A2
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	hydraulisch, Federspeicher
21 Hilfsbremse Z2	Mehrscheiben/Oelbad, auf A1
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F3BE0687C
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	12882
28 Leistung kW	325.0
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	1990.0
29 Md. max n	1100
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/42090557 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	F3BE0687C*B???
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer links vorn seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum seitlich und oben teilweise
35 Geräuschdämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6730
40 Länge bis	0
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2910
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1870
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1660
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1660
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	10500
52 Leergewicht bis	12000
53 Garantiegewicht von	12000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	365/80R20 149K 11.00x20
70 Reifen Felgen	445/65R19.5 165K 14.00x19.5
Bemerkungen Z1	16) Basis = Allradlenkung; ww. Vorderrad-, Hinterrad-, oder Parallellenkung
Bemerkungen Z2	nur VR-Lenkung mit verriegelten HR 45km/h; übrige auf 30km/h beschränkt
Bemerkungen Z4	21) mech. Lösevorrichtung = Entspanngewinde am Gestänge
Bemerkungen Z6	36) Höhe der Abblend- und Standlichter sowie Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z7	a.W.: Führerkabine 700 mm erhöht, hydr. ausschwenkbare Seitenflügel am Fräswerk
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich. Anbringungsort: links nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z13	116 - Gelblicht erforderlich; Verwendung nur beim Winterdiensteinsatz gestattet
Bemerkungen Z14	118 - Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z15	138 - Schutzvorkehrung/Markierung: Schutzlappen über Fräswalze



Bemerkungen Z16

160 - Sicherungen: Fräswerk gegen Absenken. Auswurfkamin in Fahrstellung.

Bemerkungen Z17

Seitenflügel einschwenken (sofern vorhanden)
