



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BA822
Typengenehmigung erteilt	20040330
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	BUCHER
04 Typ	Rolba 600
05 Typ; Variante/Version	Motor: DEUTZ BF6M1013C (Code CE161/1)
06 Vorziffer	TE950RF06.8100...
07 Karosserieform Code	190
07 Karosserieform	Schneeräumung
10 EFKO-Code	2574
10 Hersteller	BUCHER MUNICIPAL AG, 8166 Niederweningen
11 Herstellerplakette	rechts, in Kabine vorn am Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich am Längsträger hinter Hinterrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; hinten ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	13,69
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-A1/A2
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	hydraulisch, Federspeicher
21 Hilfsbremse Z2	Mehrscheiben/Oelbad, auf A1
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF6M1013C (CE161/1)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7146
28 Leistung kW	165.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	809.0
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/95.271.206.203
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/95.271.206.213 Austritt acl
34 Motorkennzeichen	BF6M1013C
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	Plakette, links Mitte Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum teilw. mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt. Absorptionswanne unter dem Motor



35 Geräuschkämpfung Z3	Vorschalldämpfer m. Absorptionskapselung
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6400
40 Länge bis	6500
41 Breite von	2000
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2950
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1505
43 Überhang hinten bis	1605
44 Abstand Achse 1-2 von	2000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1320
47 Spur Achse 1 bis	1459
48 Spur Achse 2 von	1320



48 Spur Achse 2 bis	1459
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7800
52 Leergewicht bis	8500
53 Garantiegewicht von	8500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5000
54 Achsgarantie v bis	5500
54 Achsgarantie h von	4000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12.5R20 MPT 11x20
70 Reifen Felgen	335/80R20 11x20
71 Reifen Felgen	405/70R20 11x20
Bemerkungen Z1	16) Basis = Allradlenkung; wahlw. Vorderrad-, Hinterrad-, oder Parallellenkung
Bemerkungen Z2	nur VR-Lenkung mit verriegelten HR = 45 km/h; übrige auf 30 km/h beschränkt
Bemerkungen Z4	21) mech. Lösevorrichtung = Entspanngewinde am Seilzug
Bemerkungen Z6	36) Beleuchtung hinten inkl. Richtungsblinker im Arbeitseinsatz versenkbar; mit
Bemerkungen Z7	Wechselschaltung auf zusätzlich angebrachte Beleuchtung umschaltbar
Bemerkungen Z8	a.W.: Führerkabine 700mm erhöht, hydr. ausschwenkbare Seitenflügel am Fräs-



<b>Bemerkungen Z9</b>	werk, Kaminverlängerung
<b>Bemerkungen Z13</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z14</b>	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Einstellschraube des Hydraulik-Fahrmotors
<b>Bemerkungen Z15</b>	116 - Gelblicht erforderlich; Verwendung nur beim Winterdiensteinsatz gestattet
<b>Bemerkungen Z16</b>	118 - Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
<b>Bemerkungen Z17</b>	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: Schutzlappen über Fräswalze.Kantenschutz
<b>Bemerkungen Z18</b>	über (ww. vorhanden) Seitenflügel
<b>Bemerkungen Z19</b>	160 - Sicherungen: Fräswerk gegen Absenken. Auswurfkamin in der Fahrtstellung
<b>Bemerkungen Z20</b>	Seitenflügel einschwenken (sofern vorhanden)