



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

BUCHER Rolba 600

Typengenehmigungs-Nr.: 5BA822

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	5BA822
Typengenehmigung erteilt	20040330
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsbart Code	0
10 EFKO-Code	2574

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	BUCHER
04 Typ	Rolba 600
05 Typ; Variante/Version	Motor: DEUTZ BF6M1013C (Code CE161/1)
06 Vorziffer	TE950RF06.8100...
07 Karosserieform Code	190
07 Karosserieform	Schneeräumung
10 Hersteller	BUCHER MUNICIPAL AG, 8166 Niederweningen
11 Herstellerplakette	rechts, in Kabine vorn am Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich am Längsträger hinter Hinterrad

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF6M1013C (CE161/1)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7146
28 Leistung kW	165
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	809



29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/95.271.206.203
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/95.271.206.213 Austritt acl
34 Motorkennzeichen	BF6M1013C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links Mitte Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilw. mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt. Absorptionswanne unter dem Motor
35 Geräuschkämpfung Z3	Vorschalldämpfer m. Absorptionskapselung

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; hinten ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	13,69

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-A1/A2
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	hydraulisch, Federspeicher
21 Hilfsbremse Z2	Mehrscheiben/Oelbad, auf A1
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	6400
40 Länge bis	6500
41 Breite von	2000
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2950
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1505
43 Überhang hinten bis	1605
44 Abstand Achse 1-2 von	2000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1320
47 Spur Achse 1 bis	1459
48 Spur Achse 2 von	1320
48 Spur Achse 2 bis	1459
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	7800
--------------------	------

52 Leergewicht bis	8500
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	8500
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	0
------------------------	---

54 Achsgarantie v von	5000
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	5500
-----------------------	------

54 Achsgarantie h von	4000
-----------------------	------

54 Achsgarantie h bis	0
-----------------------	---

55 keine Dachlast	keine
-------------------	-------

55 Dachlast	0
-------------	---

56 keine Anhängelast	keine
----------------------	-------

57 gebremst mech	0
------------------	---

57 gebremst autom	0
-------------------	---

58 ungebremst mech	0
--------------------	---

58 ungebremst autom	0
---------------------	---

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	12.5R20 MPT 11x20
70 Reifen Felgen	335/80R20 11x20
71 Reifen Felgen	405/70R20 11x20

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	16) Basis = Allradlenkung; wahlw. Vorderrad-, Hinterrad-, oder Parallellenkung
Bemerkungen Z2	nur VR-Lenkung mit verriegelten HR = 45 km/h; übrige auf 30 km/h beschränkt
Bemerkungen Z4	21) mech. Lösevorrichtung = Entspannungsgewinde am Seilzug
Bemerkungen Z6	36) Beleuchtung hinten inkl. Richtungsblinker im Arbeitseinsatz versenkbar; mit
Bemerkungen Z7	Wechselschaltung auf zusätzlich angebrachte Beleuchtung umschaltbar
Bemerkungen Z8	a.W.: Führerkabine 700mm erhöht, hydr. ausschwenkbare Seitenflügel am Fräs-
Bemerkungen Z9	werk, Kaminverlängerung
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Einstellschraube des Hydraulik-Fahrmotors
Bemerkungen Z15	116 - Gelblicht erforderlich; Verwendung nur beim Winterdiensteinsatz gestattet
Bemerkungen Z16	118 - Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z17	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: Schutzlappen über Fräswalze.Kantenschutz
Bemerkungen Z18	über (ww. vorhanden) Seitenflügel
Bemerkungen Z19	160 - Sicherungen: Fräswerk gegen Absenken. Auswurfkamin in der Fahrtstellung
Bemerkungen Z20	Seitenflügel einschwenken (sofern vorhanden)

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	5BA822
Marke	BUCHER
Typ	Rolba 600
Leergewicht_von	7800



Leergewicht_bis	8500
Garantiegewicht_von	8500
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	h2m
iAchse	'13.69
Vmax_von	45
Vmax_bis	0
Motormarke	DEUTZ
Motortyp	BF6M1013C (CE161/1)
Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
Treibstoff	D
Hubraum	7146
Leistung	165
Leistung_bei_n_min	2300
Drehmoment	809
Drehmoment_bei_n_min	1300
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; hinten ausschaltbar
AbgasCode	AFAE
Emissionscode	D01
ET-CO	520
ET-THC	390
ET-NMHC	0
ET-NOx	5470
ET-THC+NOx	0
ET-PM	109
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0



ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20040330
GeräuschCode	GDAP
Fahrgeräusch	83
Standgeräusch	75
Standgeräusch_bei_n/min	1725