



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BA824
Typengenehmigung erteilt	20041011
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	BUCHER
04 Typ	CityCat 5000
05 Typ; Variante/Version	CC 5000 Serie 03 80 km/h
06 Vorziffer	TEB50CC50.811....
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	2574
10 Hersteller	BUCHER MUNICIPAL AG, 8166 Niederweningen
11 Herstellerplakette	rechts, in Kabine neben rechtem Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Längsträger über VA; Kehrgutbehälter anheben
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe, auf VR (siehe Bem.)
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	7,7
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	80
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, Scheibe auf
21 Hilfsbremse Z2	Achsantrieb A2, abstufbar
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	hydrostatischer Antrieb
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM904LA.III/5
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4250
28 Leistung kW	130.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	675.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/15056532-0 oder 15055582-2 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	OM904LA.III/5
34 Motorkennzeichen	links, seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4630
40 Länge bis	5680
41 Breite von	1820
41 Breite bis	1850
42 Höhe von	2400
42 Höhe bis	2800
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	853
43 Überhang hinten bis	1000
44 Abstand Achse 1-2 von	2300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1555
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1555
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5600
52 Leergewicht bis	10500
53 Garantiegewicht von	10500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	265/70R17.5 139M; 7.50x17.5
Bemerkungen Z1	16) hydrostatische HR-Lenkung im Arbeitsgang; wird im Strassengang elektrisch abgeschaltet und
Bemerkungen Z2	der Schalter mech. verriegelt
Bemerkungen Z4	21) Notlösevorrichtung: Schraube an Federspeicher, mit Kontermutter gesichert
Bemerkungen Z6	52) mit leerem Wassertank
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet