



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 5BA825   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20070129   |
| gültig für Importdatum bis | 20111231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20080919   |
| Erweiterung TG Positionen  | '12  |
| 01 EFKO-Code               | 50   |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSMASCHINE  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 04 Marke                   | BUCHER   |
| 04 Typ                     | CityCat 5000   |
| 05 Typ; Variante/Version   | CC 5000 Serie 03 45km/h 90kW   |
| 06 Vorziffer               | TEB50CC50.810....  |
| 07 Karosserieform Code     | 205  |
| 07 Karosserieform          | Kehrmaschine   |
| 10 EFKO-Code               | 2574   |
| 10 Hersteller              | BUCHER MUNICIPAL AG, 8166 Niederweningen                               |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, in Kabine neben rechtem Sitz                                   |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, oben auf Längsträger über VA; Kehrgutbehälter anheben oder ... |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Blattfedern, Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch, auf VR (siehe Bemerkungen)                              |
| 17 Achsantrieb             | H  |
| 18 Getriebe 1              | h2   |
| 18 iA 1                    | 13,62  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 45  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr. Hochdruck, Kreise-V/H,              |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben, ALB oder               |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | Bremsdruckbegrenzer auf HR                |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | hydr. Federspeicher, Scheibe auf          |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | Achsantrieb A2, abstufbar                 |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                           |
| 25 Motor Marke                        | MERCEDES-BENZ                             |
| 25 Motor Typ                          | OM904LA.E3A/3                             |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T                      |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 4250                                      |
| 28 Leistung kW                        | 90.0                                      |
| 28 Leistung n                         | 2200                                      |
| 29 Md. max Nm                         | 470.0                                     |
| 29 Md. max n                          | 1200                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/15056532-0 oder 15055582-2 Austritt ach |
| 34 Motorkennzeichen                   | OM904LA.E3A/3                             |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, seitlich am Motorblock             |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | 2            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4630         |
| 40 Länge bis               | 5680         |
| 41 Breite von              | 1820         |
| 41 Breite bis              | 1850         |
| 42 Höhe von                | 2400         |
| 42 Höhe bis                | 2800         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 853          |
| 43 Überhang hinten bis     | 1000         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2300         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1555         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1555         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 5520  |
| 52 Leergewicht bis            | 10500 |
| 53 Garantiegewicht von        | 10500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 5300  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 5450  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 265/70R17.5 139M; 7.50x17.5   |
| Bemerkungen Z1                      | 12) ... rechts, seitlich an Längsträger vor VA  |
| Bemerkungen Z3                      | 16) hydrostatische HR-Lenkung im Arbeitsgang; wird im Strassengang elektrisch abgeschaltet und            |
| Bemerkungen Z4                      | der Schalter mech. verriegelt   |
| Bemerkungen Z6                      | 21) Notlösevorrichtung: Schraube an Federspeicher, mit Kontermutter gesichert                             |
| Bemerkungen Z8                      | 52) mit leerem Wassertank   |
| Bemerkungen Z17                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z18                     | 114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet |
| Bemerkungen Z19                     | 118 - Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich                            |