



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 5BA828 |
| Typengenehmigung erteilt | 20070710 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231 |
| Erweiterung TG vom: | 20080717 |
| Erweiterung TG Positionen | '30 |
| 01 EFKO-Code | 50 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSMASCHINE |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | BUCHER |
| 04 Typ | CityCat 2020 |
| 05 Typ; Variante/Version | CC 2020 45 km/h Motor: 62kW |
| 06 Vorziffer | TEB50CC20.81..... |
| 07 Karosserieform Code | 205 |
| 07 Karosserieform | Kehrmaschine |
| 10 EFKO-Code | 2574 |
| 10 Hersteller | BUCHER MUNICIPAL AG, 8166 Niederweningen |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, vor rechtem Sitz am Unterbau oder hinter linkem Sitz |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, hinten seitlich am Fahrgestell des Vorderwagens |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v+h= Blattfedern, v= Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, Knicklenkung |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | h2 |
| 18 iA 1 | 10,46 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 45 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., 2-Kreise-V/H, v= Mehrscheiben im |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Oelbad, h= Scheiben |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf VA |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | VM |
| 25 Motor Typ | 56C/9 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2970 |
| 28 Leistung kW | 62.0 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 270.0 |
| 29 Md. max n | 1350 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. 43324, VM001, 11062043F Austritt aa |
| 34 Motorkennzeichen | 56C/9 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; vorn, am Zylinderblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3780 |
| 40 Länge bis | 5195 |
| 41 Breite von | 1520 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1980 |
| 42 Höhe bis | 2030 |
| 43 Überhang vorne von | 1175 |
| 43 Überhang vorne bis | 2340 |
| 43 Überhang hinten von | 845 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1760 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1040 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1080 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1080 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2740 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht bis | 4500 |
| 53 Garantiegewicht von | 4500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2315 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2375 |
| 54 Achsgarantie h von | 2315 |
| 54 Achsgarantie h bis | 2375 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/75R14C 106Q; 5 1/2x14 |
| 70 Reifen Felgen | 205R14C 109Q; 5 1/2x14 |
| Bemerkungen Z1 | 28) Drehzahl elektronisch abgeregelt bei 2200/min |
| Bemerkungen Z3 | 36) mit Hecksaugschlauch zusätzlich Heckbeleuchtung erforderlich; Original verdeckt |
| Bemerkungen Z5 | 40) mit Frontbesen +1165mm; mit Hecksaugschlauch +250mm |
| Bemerkungen Z7 | 52) 2880kg mit Frontbesen, leerem Wassertank und leerem Kehrgutbehälter |
| Bemerkungen Z14 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z15 | 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Schwenkwinkelbegrenzungsschraube des Hydraulik-Fahrmotors |
| Bemerkungen Z16 | 114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt: Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet. |
| Bemerkungen Z17 | 118 - Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |