



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BA829	
Typengenehmigung erteilt	20070710	
gültig für Importdatum bis	20111231	
Erweiterung TG vom:	20080717	
Erweiterung TG Positionen	'30	
01 EFKO-Code	0	
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN	
02 Fahrzeugsubart Code	0	
04 Marke	BUCHER	
04 Typ	CityCat 2020	
05 Typ; Variante/Version	CC 2020	Motor: 62kW
06 Vorziffer	TEB50CC20.81.....	
07 Karosserieform Code	205	
07 Karosserieform	Kehrmaschine	
10 EFKO-Code	2574	
10 Hersteller	BUCHER MUNICIPAL AG, 8166 Niederweningen	
11 Herstellerplakette	in Kabine, vor rechtem Sitz am Unterbau oder hinter linkem Sitz	
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten seitlich am Fahrgestell des Vorderwagens	
14 Achsen/Räder	'2/4	
15 Federung	Blattfedern, v= zus. Stossdämpfer	
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung	
17 Achsantrieb	V	
18 Getriebe 1	h2	
18 iA 1	10,46	



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	v= Mehrscheiben/Oelbad h= Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	56C/9
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2970
28 Leistung kW	62.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	270.0
29 Md. max n	1350
30 Abgasreinigung	1/ww. 43324, VM001, 11062043F Austritt aa
34 Motorkennzeichen	56C/9
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; vorn am Zylinderblock
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3780
40 Länge bis	5195
41 Breite von	1520
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1980
42 Höhe bis	2030
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	845
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1760
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1040
47 Spur Achse 1 bis	1080
48 Spur Achse 2 von	1080
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2740



52 Leergewicht bis	4500
53 Garantiegewicht von	4500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2315
54 Achsgarantie v bis	2375
54 Achsgarantie h von	2315
54 Achsgarantie h bis	2375
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/75R14C 106Q; 5 1/2x14
70 Reifen Felgen	205/R14C 109Q; 5 1/2x14
Bemerkungen Z1	19) vom Hersteller elektronisch begrenzt
Bemerkungen Z3	28) Drehzahl elektronisch abgeregelt bei 2200/min
Bemerkungen Z5	36) mit Hecksaug Schlauch zusätzliche Heckbeleuchtung erforderlich; Original verdeckt
Bemerkungen Z7	40) mit Frontbesen +1165mm; mit Hecksaug Schlauch +250mm
Bemerkungen Z9	52) 2880kg mit Frontbesen, leerem Wassertank und leerem Kehrgutbehälter
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Schwenkwinkelbegrenzungsschraube des Hydraulik-Fahrmotors
Bemerkungen Z17	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt: Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet
Bemerkungen Z18	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich