



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BA835
Typengenehmigung erteilt	20091119
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	20120130
Erweiterung TG Positionen	'31/35/70/75
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	BUCHER
04 Typ	CityCat 2020
05 Typ; Variante/Version	CC2020 45 km/h Motor: 62kW AFAN
06 Vorziffer	TEB50CC20.81.....
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	2574
10 Hersteller	BUCHER MUNICIPAL AG, 8166 Niederweningen
11 Herstellerplakette	in Kabine, vor rechtem Sitz am Unterbau oder hinter linkem Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten seitlich am Fahrgestell des Vorderwagens
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= Blattfedern, v= Stossdämpfer
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	10,43



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, v= Mehrscheiben im
20 Betriebsbremse Z2	Oelbad auf Differential, 100% Sperrung bei
20 Betriebsbremse Z3	Bremsbetätigung, h= Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, abstufbar, auf Differential
21 Hilfsbremse Z2	der VA; Notlösung: Schraube an Gehäuse
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	05D/9
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2970
28 Leistung kW	62
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	270
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/ww. 11062045F, 28165737, DOC769X/DPF640C
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	KP als HS
34 Motorkennzeichen	05D
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	vor Motornummer; rechts, am Motorblock hinter Anlasser
35 Geräuschdämpfung Z1	ww. Gebläseabluftthutze mit Absorptions-



35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3830
40 Länge bis	5160
41 Breite von	1700
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2030
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	870
43 Überhang hinten bis	1120
44 Abstand Achse 1-2 von	1760
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1040
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1080



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2740
52 Leergewicht bis	4500
53 Garantiegewicht von	4500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2320
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2320
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/75R14C 106Q; 5 1/2x14
70 Reifen Felgen	195R14C 106Q; 5 1/2x14
Bemerkungen Z1	28) max. obere Leerlauf-n: 2200/min
Bemerkungen Z3	36) mit Hecksaugschlauch zusätzlich Heckbeleuchtung erforderlich; Original verdeckt
Bemerkungen Z5	40) mit Frontbesen +1080 mm; mit Hecksaugschlauch +250 mm
Bemerkungen Z7	52) 3150 kg mit Frontbesen, leerem Wassertank, leerem Kehrgutbehälter und Hecksaugschlauch
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Schwenkwinkelbegrenzungsschraube des Hydraulik-Fahrmotors
Bemerkungen Z16	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt: Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 45 km/h erforderlich



**Typenscheinschweiz.ch**