



# Typenschein Auszug

|                            |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 5BA837                                                          |
| Typengenehmigung erteilt   | 20091214                                                        |
| gültig für Importdatum bis | 20111231                                                        |
| Erweiterung TG vom:        | 20120207                                                        |
| Erweiterung TG Positionen  | '31/69                                                          |
| 01 EFKO-Code               | 50                                                              |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSMASCHINE                                                 |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                                               |
| 04 Marke                   | BUCHER                                                          |
| 04 Typ                     | CityCat 2020                                                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | CC2020 Euromot IIIa 58kW, 45km/h AFA                            |
| 06 Vorziffer               | TEB50CC20.81.....                                               |
| 07 Karosserieform Code     | 205                                                             |
| 07 Karosserieform          | Kehrmaschine                                                    |
| 10 EFKO-Code               | 2574                                                            |
| 10 Hersteller              | BUCHER MUNICIPAL AG, 8166 Niederweningen                        |
| 11 Herstellerplakette      | in Kabine, vor rechtem Sitz am Unterbau oder hinter linkem Sitz |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, hinten seitlich am Fahrgestell des Vorderwagens         |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                                            |
| 15 Federung                | v+h= Blattfedern, v= Stossdämpfer                               |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch, Knicklenkung                                     |
| 17 Achsantrieb             | V                                                               |
| 18 Getriebe 1              | h2                                                              |
| 18 iA 1                    | 10,43                                                           |



|                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                                          |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                          |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 45                                         |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                          |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Kreise-V/H, v= Mehrscheiben im      |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Oelbad auf Differential, 100% Sperrung bei |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | Bremsbetätigung, h= Scheiben               |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Federspeicher, abstufbar, auf Differential |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | der VA; Notlösung: Schraube an Gehäuse     |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                            |
| 25 Motor Marke                        | VM                                         |
| 25 Motor Typ                          | 83C/4                                      |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                    |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                          |
| 27 Hubraum                            | 2970                                       |
| 28 Leistung kW                        | 58                                         |
| 28 Leistung n                         | 2300                                       |
| 29 Md. max Nm                         | 274                                        |
| 29 Md. max n                          | 1800                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                         |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/15061180-0                               |
| 34 Motorkennzeichen                   | 83C                                        |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsart | Plakette, rechts am Motorblock             |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | siehe Bemerkungen                          |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2                                          |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | 2            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 3830         |
| 40 Länge bis               | 5160         |
| 41 Breite von              | 1700         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 2030         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 870          |
| 43 Überhang hinten bis     | 1120         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 1760         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1040         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1080         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 2750  |
| 52 Leergewicht bis            | 4500  |
| 53 Garantiegewicht von        | 4500  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 2320  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 2320  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |



|                                     |                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                                                                                         |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                                                                         |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                                                                         |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                                                         |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                                         |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                                                                                         |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                                                         |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0                                                                                                         |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0                                                                                                         |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                                                                                         |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                                                                                         |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/75R14C 106Q; 195R14C 106Q; 5 1/2x14                                                                   |
| Bemerkungen Z1                      | 28) max. obere Leerlauf-n: 2200/min                                                                       |
| Bemerkungen Z3                      | 36) mit Hecksaugschlauch zusätzlich Heckbeleuchtung erforderlich; Original verdeckt                       |
| Bemerkungen Z5                      | 40) mit Frontbesen +1080 mm; mit Hecksaugschlauch +250 mm                                                 |
| Bemerkungen Z7                      | 52) 3085 kg mit Frontbesen, leerem Wassertank, leerem Kehrgutbehälter und Hecksaugschlauch                |
| Bemerkungen Z9                      | 75/35) a)= mit Geräuschkämpfung: Gebläselufthutze mit Absorptionsmaterial belegt                          |
| Bemerkungen Z10                     | b)= ohne Geräuschkämpfung                                                                                 |
| Bemerkungen Z14                     | Eintrag Fz-Ausweis:                                                                                       |
| Bemerkungen Z15                     | 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Schwenkwinkelbegrenzungsschraube des Hydraulik-Fahrmotors    |
| Bemerkungen Z16                     | 114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt: Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet |
| Bemerkungen Z17                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 45 km/h erforderlich                                                  |



**Typenscheinschweiz.ch**