



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BA844
Typengenehmigung erteilt	20140707
gültig für Importdatum bis	20191231
Erweiterung TG vom:	20160322
Erweiterung TG Positionen	'6
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	BUCHER
04 Typ	CityCat 2020 EU6
05 Typ; Variante/Version	CC2020-E6 Motor: 60D
06 Vorziffer	TEBC2..V..K.....
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	2574
10 Hersteller	BUCHER MUNICIPAL AG, 8166 Niederweningen
11 Herstellerplakette	in Kabine, Fahrersitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten seitlich am Fahrgestell des Vorderwagens
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= Blattfedern, v= Stossdämpfer
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	10,43



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, v= Mehrscheiben im
20 Betriebsbremse Z2	Oelbad auf Differential, 100% Sperrung bei
20 Betriebsbremse Z3	Bremsbetätigung, h= Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, abstufbar, auf Differential
21 Hilfsbremse Z2	der VA; Notlösung: Schraube an Gehäuse
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	60D/14
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2970
28 Leistung kW	62.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	270.0
29 Md. max n	1350
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	60D
34 Motorkennzeichen	rechts, am Motorblock hinter Anlasser
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4170
40 Länge bis	5250
41 Breite von	1330
41 Breite bis	1830
42 Höhe von	1985
42 Höhe bis	2190
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1080
43 Überhang hinten bis	2280
44 Abstand Achse 1-2 von	1935
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1050
47 Spur Achse 1 bis	1070
48 Spur Achse 2 von	1060
48 Spur Achse 2 bis	1080
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2950
52 Leergewicht bis	4500
53 Garantiegewicht von	4500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/75R15C 104R; 6x15 ET-5
70 Reifen Felgen	215/70R15C 107/109R, 225/70R15C 112R; 6x15 ET-5
71 Reifen Felgen	195/75R14C 106Q; 5.5x14 ET-15
Bemerkungen Z1	30) KP: 1/ww. 0452A202W7, 0452.B20.2UZ-00, A1060022?, DOC-CDN4/400B617 und
Bemerkungen Z2	1/ww. DPF-BF111/350B715, F03S.D01.409 und F03S.D01.410
Bemerkungen Z3	K : 1/ww. 0452A207W6, A1060026?, SCR-CDN4/400B436, F03S.D01.309
Bemerkungen Z5	28) max. obere Leerlauf-n: 2200/min
Bemerkungen Z7	36) mit Hecksaugschlauch zusätzlich Heckbeleuchtung erforderlich; Original verdeckt
Bemerkungen Z9	40) mit Frontbesen +1080 mm; mit Hecksaugschlauch +250 mm
Bemerkungen Z11	52) 3150 kg mit Frontbesen, leerem Wassertank, leerem Kehrgutbehälter und Hecksaugschlauch
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt: Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 bzw. 30 km/h erforderlich