



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BA849
Typengenehmigung erteilt	20170316
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	BUCHER
04 Typ	CityCat 2020 EV
05 Typ; Variante/Version	CC2020EV
06 Vorziffer	TEBC20A1..Z.....
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	2574
10 Hersteller	BUCHER MUNICIPAL AG, 8166 Niederweningen
11 Herstellerplakette	in Kabine, Fahrersitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten seitlich am Fahrgestell des Vorderwagens
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= Blattfedern, v= Stossdämpfer
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	10,43
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	40	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, v= Mehrscheiben im	
20 Betriebsbremse Z2	Oelbad auf Differential, 100% Sperrung bei	
20 Betriebsbremse Z3	Bremsbetätigung, h= Scheiben	
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, abstufbar, auf Differential	
21 Hilfsbremse Z2	der VA; Notlösung: Schraube an Gehäuse	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	PULS	
25 Motor Typ	PPD	
26 Bauart	/	
26 Bauart Treibstoff	E	
27 Hubraum	0	
28 Leistung kW	26.0	
28 Leistung n	15000	
29 Md. max Nm	16.6	
29 Md. max n	0	
34 Motorkennzeichen	PPD	
34 Motorkennzeichen	26kW; 15000RPM; 355V	Plakette stirnseitig am Motor
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2	



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4175
40 Länge bis	5255
41 Breite von	1330
41 Breite bis	1830
42 Höhe von	1990
42 Höhe bis	2182
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	985
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1935
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1050
47 Spur Achse 1 bis	1070
48 Spur Achse 2 von	1060
48 Spur Achse 2 bis	1080
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3370



52 Leergewicht bis	4500
53 Garantiegewicht von	4500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/75R15C 104R; 6x15 ET-5
70 Reifen Felgen	215/70R15C 107/109R, 225/70R15C 112R; 6x15 ET-5
71 Reifen Felgen	195/75R14C 106Q; 5.5x14 ET-15
Bemerkungen Z1	36) mit Hecksaug Schlauch zusätzlich Heckbeleuchtung erforderlich; Original verdeckt
Bemerkungen Z3	40/43) mit Hecksaug Schlauch +250 mm
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt: Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich