



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BA858
Typengenehmigung erteilt	20210331
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	BUCHER
04 Typ	CityCat 5006
05 Typ; Variante/Version	CC 5006
06 Vorziffer	TEBC5.....
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	2574
10 Hersteller	BUCHER MUNICIPAL AG, 8166 Niederweningen
11 Herstellerplakette	in Kabine, Fahrersitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Längsträger, nahe Kraftstofftank
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-, h=Blattfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	hydrostatisch, auf alle Räder
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	13,65



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	38
19 Fahrzeug Vmax autom bis	45
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ALB auf Hinterachse
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, abstuftbar, Scheibe...
23 Dauerbremse	hydrostatischer Antrieb
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F4AFE411
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4485
28 Leistung kW	118.0
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	580.0
29 Md. max n	1250
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	F4AFE411A*N???
34 Motorkennzeichen	auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4958
40 Länge bis	0
41 Breite von	2150
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2528
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	958
43 Überhang hinten bis	1670
44 Abstand Achse 1-2 von	2451
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1525
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1525
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5500
52 Leergewicht bis	10500
53 Garantiegewicht von	10500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	10500
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	265/70R19.5 140/138; 7.50x19.5
Bemerkungen Z1	16) 4 Radlenkung im Arbeitsmodus. Verriegelung der Hinterradlenkung im Fahrmodus
Bemerkungen Z3	22) ...auf Achsantrieb H/A
Bemerkungen Z5	31) 1/ww. 5801833244, 5802011836, 5802051726, 5801833243, 5802011835, 5802051737, 5802051740, 5801391038
Bemerkungen Z7	40) mit Frontbesen +1843mm / mit Saugschlauch +333mm
Bemerkungen Z9	42) mit Saugschlauch +354mm
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40km/h resp. 45km/h erforderlich