



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BA860
Typengenehmigung erteilt	20220510
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20240627
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	BUCHER
04 Typ	CityCat V20e
05 Typ; Variante/Version	CC21
06 Vorziffer	TEB.3.....ZV.....
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	2574
10 Hersteller	BUCHER MUNICIPAL AG, 8166 Niederweningen
11 Herstellerplakette	in Kabine, Fahrersitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten seitlich am Fahrgestell des Vorderwagens
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m1a
18 iA 1	23,94



19 Fahrzeug Vmax mech von	25
19 Fahrzeug Vmax mech bis	30
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydraulisch, Lamellenpaket im Getriebe...
25 Motor Marke	BOSCH
25 Motor Typ	SMG-180
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	45
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	185
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	SMG-180
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4075



40 Länge bis	4325
41 Breite von	1290
41 Breite bis	1370
42 Höhe von	1940
42 Höhe bis	2000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1030
43 Überhang hinten bis	1090
44 Abstand Achse 1-2 von	1850
44 Abstand Achse 1-2 bis	1950
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1080
47 Spur Achse 1 bis	1160
48 Spur Achse 2 von	1070
48 Spur Achse 2 bis	1160
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2500
52 Leergewicht bis	4800
53 Garantiegewicht von	3500



53 Garantiegewicht bis	4800
54 Achsgarantie v von	2200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2400
54 Achsgarantie h bis	3100
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/75R16C 116R; 6x16
70 Reifen Felgen	245/70R16 118Q; 6.5x16
71 Reifen Felgen	255/65R16 113H; 8x16
Bemerkungen Z1	22) ...integriert
Bemerkungen Z3	36) mit Hecksaug Schlauch zusätzlich Heckbeleuchtung erforderlich; Original verdeckt
Bemerkungen Z5	40) mit Frontbesen +1300 mm
Bemerkungen Z7	40/43) mit Hecksaug Schlauch +230 mm
Bemerkungen Z9	41) mit Borsten Seitenbesen +230 mm
Bemerkungen Z12	36/51/68) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt...
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 bzw. 30 km/h erforderlich