



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BA866
Typengenehmigung erteilt	20260311
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	BUCHER
04 Typ	CityCat VR50e
05 Typ; Variante/Version	CC5006e
06 Vorziffer	TEBC5.....Z.....
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	2574
10 Hersteller	BUCHER MUNICIPAL AG, 8166 Niederweningen
11 Herstellerplakette	in Kabine, Fahrersitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-, h=Blattfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe, auf alle Räder
17 Achsantrieb	Hinten
18 Getriebe 1	m1a
18 iA 1	15,35



18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	45
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ALB auf Hinterachse
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, abstufbar, Scheibe...
25 Motor Marke	DANA
25 Motor Typ	IPM
26 Bauart	Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	122
28 Leistung n	0
29 Md. max Nm	0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	IPM
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	3
37 Anzahl Plätze Total bis	3



37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5000
40 Länge bis	0
41 Breite von	1800
41 Breite bis	2020
42 Höhe von	2530
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	980
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2452
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1525
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1525
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5800
52 Leergewicht bis	10500
53 Garantiegewicht von	10500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	265/70R19.5 140M; 7.50x19.5
Bemerkungen Z1	16) 4 Radlenkung im Arbeitsmodus. Verriegelung der Hinterradlenkung im Fahrmodus
Bemerkungen Z3	22) ...auf Achsantrieb HA
Bemerkungen Z5	40) mit Frontbesen +1300 mm / mit Saugschlauch +320 mm
Bemerkungen Z7	42) mit Saugschlauch +480 mm
Bemerkungen Z9	43) mit Saugschlauch +320 mm
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt...
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 45 km/h erforderlich