



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BB102
Typengenehmigung erteilt	19960105
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	BENMAC
04 Typ	812
05 Typ; Variante/Version	293W-001
06 Vorziffer	293W001.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	3309
10 Hersteller	FIAT-HITACHI EXCAVATORS S.P.A, I-10099 SAN MAURO TORINESE (TO)
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts seitlich am Oberwagen, beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	18,75
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Hochdruck,2-Kreis,Mehrscheiben im
20 Betriebsbremse Z2	Ölbad,auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr.,Federspeicher,auf VR;
23 Dauerbremse	Lösevorrr.= Spannschraube an Zylinder
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1004-4T
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3990
28 Leistung kW	69.2
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	339.8
29 Md. max n	1408
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/OE4907
34 Motorkennzeichen	AB
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, hinten links am Block, über Einspritzpumpe(Plakette)
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraumfrontwand mit
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5600
40 Länge bis	5750
41 Breite von	2480
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3960
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2200
43 Überhang vorne bis	2250
43 Überhang hinten von	1000
43 Überhang hinten bis	1100
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1904
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1904
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	12800
53 Garantiegewicht von	12800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	8000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	8000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.00-20 Zw; 7.00x20 Stahl
70 Reifen Felgen	9.00-20 Zw; 7.00x20 Stahl
71 Reifen Felgen	18-19.5 E ; 14.00x19.5 Stahl
Bemerkungen Z1	16) über separaten Schalter bedienbare hydr. Arbeitslenkung auf HR, für Fahrten auf öffentlichen Strassen
Bemerkungen Z2	blockiert
Bemerkungen Z4	36) Höhe der Abblendlichter sowie Abstand von vorn der Blinker vorn seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z5	Orig. Rückstrahler zu hoch, 2 zus. werden montiert
Bemerkungen Z6	Notausstieg= hochklappbare Frontscheibe
Bemerkungen Z8	43) Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile = 3000 mm
Bemerkungen Z10	52) 11450 kg / v= 5100 kg / h= 6350 kg mit Knickausleger, Schnellwechsellvorrichtung, Tieflöffel Breite 900 mm
Bemerkungen Z11	und Abstützschild hinten; a.W. mit Planierschild vorne, Abstellstützen hinten usw.
Bemerkungen Z12	Masse, Gewichte, und Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:



<b>Bemerkungen Z16</b>	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
<b>Bemerkungen Z17</b>	104- Zusatzspiegel erforderlich; auf der rechten Seite nach vorne gerichtet
<b>Bemerkungen Z18</b>	137- Markierung: vorn und beidseitig am Arbeitsarm
<b>Bemerkungen Z19</b>	140- Abstellstützen sind vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern (wenn vorhanden)
<b>Bemerkungen Z20</b>	141- Sicherung: Oberwagen mit Bolzen, Arbeitshydraulik mit Absperrhahn, HR-Lenkung im Strassengang gesperrt
<b>Bemerkungen Z21</b>	160- Anbringen: Abstützschild hinten in Transportstellung (Markierung)