



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BB103
Typengenehmigung erteilt	19961126
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	BENMAC
04 Typ	806
05 Typ; Variante/Version	695A
06 Vorziffer	695A....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	3309
10 Hersteller	FIAT-HITACHI EXCAVATORS S.P.A, I-10099 SAN MAURO TORINESE (TO)
11 Herstellerplakette	rechts, vorn auf Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	15,41
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruckanlage, 2-Kreise,
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federsp., Scheiben im Oelbad, auf VR
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1004-4
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3990
28 Leistung kW	54.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	282.1
29 Md. max n	1408
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/QE4407 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	AA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, vor Motornummer, links am Block, über Einspritzpumpe
35 Geräushdämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraumfrontwand
35 Geräushdämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5360
40 Länge bis	0
41 Breite von	2070
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3590
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2300
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	960
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2100
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1575
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1575
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	6400
53 Garantiegewicht von	6400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/75-17.5 ZW; 6.5x17,5
Bemerkungen Z1	02) Ausnahme-Fz. wenn mit Monoblockausleger ausgerüstet (Abstand Mitte Lenkrad - vorderste Fz.-Teile >3000 mm),
Bemerkungen Z2	bei der Einzelabnahme feststellen
Bemerkungen Z4	16) Arbeitslenkung und HR über separaten Schalter bedienbar; für Fahrten im Strassengang nicht wirksam
Bemerkungen Z5	18) zusätzlicher Kriechgang
Bemerkungen Z6	22) Notlösung Federspeicher: Spannschraube an Zylinder
Bemerkungen Z7	36) Abstand von vorn der seitlichen Richtungsblinker technisch bedingt
Bemerkungen Z8	38) Notausstieg: hochklappbare Frontscheibe
Bemerkungen Z9	52) v= 3150 kg, h= 2900 kg, Total= 6050 kg mit Knickausleger, Tieflöffel 450 mm und Abstützschild hinten.
Bemerkungen Z11	auf Wunsch lieferbar mit Monoblockausleger:
Bemerkungen Z12	Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme feststellen bzw. zu kontrollieren
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z18	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich; rechts, nach vorne wirkend
Bemerkungen Z19	137 - Markierung: vorn und beidseitig am Ausleger



<b>Bemerkungen Z20</b>	141 - Sicherung: Oberwagen mit Bolzen, Arbeitshydraulik mit Absperrhahn
<b>Bemerkungen Z22</b>	zusätzlich wenn Ausnahme-Fahrzeug:
<b>Bemerkungen Z23</b>	125 - Sonderbewilligung erforderlich (Eintrag Code 14 - schwierige Fahrmanöver .... / Code 19 - Markierlicht
<b>Bemerkungen Z24</b>	vorn am Ausleger)