



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 5BB103 |
| Typengenehmigung erteilt | 19961126 |
| gültig für Importdatum bis | 20010930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 04 Marke | BENMAC |
| 04 Typ | 806 |
| 05 Typ; Variante/Version | 695A |
| 06 Vorziffer | 695A.... |
| 07 Karosserieform Code | 245 |
| 07 Karosserieform | Bagger |
| 10 EFKO-Code | 3309 |
| 10 Hersteller | FIAT-HITACHI EXCAVATORS S.P.A, I-10099 SAN MAURO TORINESE (TO) |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn auf Oberwagen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn oben auf Unterwagen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h2 |
| 18 iA 1 | 15,41 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 20 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Hochdruckanlage, 2-Kreise, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Mehrscheiben im Oelbad, auf alle Räder |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | hydr., Federsp., Scheiben im Oelbad, auf VR |
| 25 Motor Marke | PERKINS |
| 25 Motor Typ | 1004-4 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3990 |
| 28 Leistung kW | 54 |
| 28 Leistung n | 2000 |
| 29 Md. max Nm | 282.1 |
| 29 Md. max n | 1408 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/QE4407 Austritt ach |
| 34 Motorkennzeichen | AA |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, vor Motornummer, links am Block, über Einspritzpumpe |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube sowie Motorraumfrontwand |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5360 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2070 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 3590 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 2300 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 960 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2100 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1575 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1575 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 6400 |
| 53 Garantiegewicht von | 6400 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 5000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 5000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 225/75-17.5 ZW; 6.5x17,5 |
| Bemerkungen Z1 | 02) Ausnahme-Fz. wenn mit Monoblockausleger ausgerüstet (Abstand Mitte Lenkrad - vorderste Fz.-Teile >3000 mm), |
| Bemerkungen Z2 | bei der Einzelabnahme feststellen |
| Bemerkungen Z4 | 16) Arbeitslenkung und HR über separaten Schalter bedienbar; für Fahrten im Strassengang nicht wirksam |
| Bemerkungen Z5 | 18) zusätzlicher Kriechgang |
| Bemerkungen Z6 | 22) Notlösung Federspeicher: Spannschraube an Zylinder |
| Bemerkungen Z7 | 36) Abstand von vorn der seitlichen Richtungsblinker technisch bedingt |
| Bemerkungen Z8 | 38) Notausstieg: hochklappbare Frontscheibe |
| Bemerkungen Z9 | 52) v= 3150 kg, h= 2900 kg, Total= 6050 kg mit Knickausleger, Tieflöffel 450 mm und Abstützschild hinten. |
| Bemerkungen Z11 | auf Wunsch lieferbar mit Monoblockausleger: |
| Bemerkungen Z12 | Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme feststellen bzw. zu kontrollieren |
| Bemerkungen Z16 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z17 | 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z18 | 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich; rechts, nach vorne wirkend |
| Bemerkungen Z19 | 137 - Markierung: vorn und beidseitig am Ausleger |



| | |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z20 | 141 - Sicherung: Oberwagen mit Bolzen, Arbeitshydraulik mit Absperrhahn |
| Bemerkungen Z22 | zusätzlich wenn Ausnahme-Fahrzeug: |
| Bemerkungen Z23 | 125 - Sonderbewilligung erforderlich (Eintrag Code 14 - schwierige Fahrmanöver / Code 19 - Markierlicht |
| Bemerkungen Z24 | vorn am Ausleger) |