



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BB201
Typengenehmigung erteilt	19960208
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	BOMBARDIER
04 Typ	Plus MP
05 Typ; Variante/Version	Plus MP HS
06 Vorziffer	870.....
07 Karosserieform Code	281
07 Karosserieform	Pistenfahrzeug
10 EFKO-Code	3814
10 Hersteller	BOMBARDIER INC DIVISION INDUSTR, QCJ2J1E9 GRANBY CANADA
11 Herstellerplakette	links in Kabine, neben Fahrersitz
12 Fahrgestellnummer	links, vorn seitlich am Gerätesupport
14 Achsen/Räder	'4/12
15 Federung	Spannachse=Drehstab-/Laufachsen=Drehschubfed.
16 Lenkung	Drehzahldiff.der Raupen, elektron.angesteuert
17 Achsantrieb	R (hinterste Achse)
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	19,04



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	19
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr.Federspeicher, Lamellenbremse
21 Hilfsbremse Z2	im Oelbad, auf Antriebswellen
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher, wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CUMMINS
25 Motor Typ	6CTA8.3
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8300
28 Leistung kW	201
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	1064
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/86127
34 Motorkennzeichen	6CTA8.3
34 Motorkennzeichen	Plakette, links, vorn seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4160
40 Länge bis	8300
41 Breite von	4240
41 Breite bis	5340
42 Höhe von	2750
42 Höhe bis	3290
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	630
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	670
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	620
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2350
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	9555
53 Garantiegewicht von	9555
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	560x14-12; 4.00x12 Stahl
70 Reifen Felgen	Raupenbreite= 1650 mm (Stahl) oder 1700 mm (Alu)
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Raupenfahrzeug, Breite
Bemerkungen Z3	14) 2 Wippachsen, 1 Spannachse, 1 Antriebsachse
Bemerkungen Z4	8 Laufräder , 2 Spannräder, 2 Antriebssternräder
Bemerkungen Z6	21) abstufbar (Kugelhahn in Kabine oder elektr. proportional angesteuert), Lösevorr.= Schraube an Radnabe
Bemerkungen Z8	36) Anbringung der Beleuchtung gem. KS vom 13.09.82
Bemerkungen Z10	46) Achse 4-5= 670 mm / 5-6= 670 mm
Bemerkungen Z12	52) Basismaschine mit Brücke und Alu-Raupen = 6025 kg
Bemerkungen Z13	Arbeitsgeräte: - 12-Weg-Fronträumschild = 850 kg
Bemerkungen Z14	- Heck-Flexfräse = 680 kg
Bemerkungen Z15	- Treibscheibenturmwinde = 1800 kg
Bemerkungen Z16	- Trommelturmwinde = 2000 kg
Bemerkungen Z17	- Stahlraupen 1650 mm = 200 kg
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	101- Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z20	109- Suchlampe(n) bewilligt



Bemerkungen Z21	115- Gelblicht erforderlich
Bemerkungen Z22	125- Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z23	138- Schutzvorrichtung: über Schürfkante des Fronträumschildes (bei Ueberführungsfahrten)
Bemerkungen Z24	160- Anbringen: Markierlichter vorn und hinten (bei Ueberführungsfahrten bei Nacht oder schlechter Sicht)