



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BB203
Typengenehmigung erteilt	20010207
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	BOMBARDIER
04 Typ	BR 2000 TW
06 Vorziffer	90880....
07 Karosserieform Code	281
07 Karosserieform	Pistenfahrzeug
10 EFKO-Code	3814
10 Hersteller	BOMBARDIER INC DIVISION INDUSTR, QCJ2J1E9 GRANBY CANADA
11 Herstellerplakette	rechts, in Kabine, unterhalb Beifahrersitz
12 Fahrgestellnummer	links, vorn seitlich am Fahrgestell/Gerätesupport
14 Achsen/Räder	'4/12
15 Federung	Spannachse=Drehstab-/Laufachsen=Drehschubfed.
16 Lenkung	Drehzahldiff.der Raupen, elektron.angesteuert
17 Achsantrieb	R (hinterste Achse)
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	16,26
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Fahrtrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr.Federspeicher, nicht abstufbar, Lamel-
21 Hilfsbremse Z2	lenbremse im Oelbad, auf Antriebsräder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CUMMINS
25 Motor Typ	YCEXL0505ABC (D413)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8268
28 Leistung kW	239
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	1356
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/114523800 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	QSC8.3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links, vorn an Stirnradgehäuse
35 Geräuschdämpfung Z1	Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4650
40 Länge bis	8400
41 Breite von	4200
41 Breite bis	4935
42 Höhe von	2730
42 Höhe bis	3405
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	660
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	650
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	640
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2335
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	11776
53 Garantiegewicht von	11776
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	Laufräder: 610x145-13 112A4, 13.00x4.5; Spannräder: 600x9 Solid
70 Reifen Felgen	Raupenbreite: 1650 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Raupenfahrzeug, Breite
Bemerkungen Z3	14) 2 Lauf-Wippachsen, 1 Spannachse, 1 Antriebsachse
Bemerkungen Z4	8 Laufräder, 2 Spannräder, 2 Antriebssternräder
Bemerkungen Z6	21) nicht abstufbar, i.O. gemäss Verfügung vom 17.01.2001; Lösevorrichtung= Schraube an Radnabe
Bemerkungen Z8	36) Anbringung der Beleuchtung gemäss KS vom 13.09.82
Bemerkungen Z10	46) Achse 4-5= 650 mm / 5-6= 660 mm
Bemerkungen Z12	52) Basismaschine mit Turmwinde (mit 850 m Drahtseil= 2050kg) und Alu-Raupen = 10100 kg
Bemerkungen Z13	Arbeitsgeräte: - 12-Weg-Fronträumschild = 910 kg
Bemerkungen Z14	- Heck-Flexfräse = 700 kg
Bemerkungen Z15	- Stahlraupen symmetrisch = 1400 kg
Bemerkungen Z16	- Stahlraupen asymmetrisch = 1500 kg
Bemerkungen Z17	- Alu-Raupen asymmetrisch = 1650 kg
Bemerkungen Z18	- Turmwinde mit 650 m Drahtseil = 1950 kg
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	109 - ? Suchlampe(n) bewilligt



Bemerkungen Z21	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt
Bemerkungen Z22	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z23	138 - Schutzvorkehrungen: über Schürfkante des Fronträumschildes (bei Überführungsfahrten)
Bemerkungen Z24	160 - Anbringen: Markierlichter vorn und hinten (bei Überführungsfahrten bei Nacht oder schlechter Sicht))