



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BB603
Typengenehmigung erteilt	19960923
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	BENFORD
04 Typ	E 3000
05 Typ; Variante/Version	E 3000
06 Vorziffer	SLB3000E.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	5198
10 Hersteller	BENFORD LTD, GB-CV345DR WARWICK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn auf Radschutz beim Hinterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte oben auf Hinterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	14,76
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	20



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2-Kreise, Scheiben im Oelbad, auf	
20 Betriebsbremse Z2	alle Räder	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Scheiben im Oelbad, auf VR	
25 Motor Marke	KHD	
25 Motor Typ	F3L1011F (Code 30/2)	
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	2049	
28 Leistung kW	29.0	
28 Leistung n	2500	
29 Md. max Nm	122.0	
29 Md. max n	1600	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/15921304 / Austritt aa	
34 Motorkennzeichen	F3L1011F	
34 Motorkennzeichen	rechts, hinten seitlich	auf Motorblock (Imp.)
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum vorn oberhalb Getriebe, unter dem	
35 Geräuschkämpfung Z2	Führersitz, seitlich links oberhalb	
35 Geräuschkämpfung Z3	Hydrauliktank sowie Luftansaugkasten hinten	
35 Geräuschkämpfung Z4	teilweise mit Absorptionsmaterial belegt	
37 Anzahl Plätze Total von	1	



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	3810
40 Länge bis	0
41 Breite von	1846
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1900
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	800
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1040
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1970
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1555
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1555
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2650
52 Leergewicht bis	5380
53 Garantiegewicht von	5380
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3595
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1785
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	11.5/80-15.3; 9.00x15.3
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollandanschlag
Bemerkungen Z23	141 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik